

益宗PVC三辊压延机 益宗

产品名称	益宗PVC三辊压延机 益宗
公司名称	东莞市益宗机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:益宗 型号:三辊压延机
公司地址	东莞市万江区新和社区螺涌村后港口大道南面厂区11号
联系电话	15907694149

产品详情

压延机(calender)是由两个或两个以上的辊筒，按一定形式排列，在一定温度下，将橡胶或塑料压制展延成一定厚度和表面形状的胶片，并可对纤维帘帆布或钢丝帘布进行挂胶的机械。压延机按照辊筒数目可分为两辊、三辊、四辊和五辊压延机等；按照辊筒的排列方式又可分为“l”型、“t”型、“f”型、“z”型和“s”型等。压延机适用于小型塑胶产品、小型管材、片材、橡胶片、塑料片、石墨、人工合成石墨等材料的流水线生产压片；构造坚固，设计合理，占地面积小；三辊压延机适用于片材pv，pe、锡片、铝片、硅橡胶、石墨片材、天然合成石墨等不同材料的压延出片。通过辊筒不同程度的挤压使材料表面更光洁，厚度更均匀。主要规格及技术参数辊筒直径: 230mm辊筒长度:630mm辊筒速比:1:1辊筒线速度:2-20 (m/min) 辊筒调距范围:0 ~ 10mm压延制品最小厚度: 0.20mm压延制品最大宽度:900mm全机重量:4000kg外形尺寸(l × w × h):3500 × 1400 × 1850塑料机械中压延机通常和物料输送、筛析、计量、捏合和塑炼等先导装置，引离、牵引、压花、冷却、测厚、卷取、截断等后续装置，以及传动、监控和加热装置等组成完整的压延生产线，生产软硬薄膜、片材、人造革、墙纸和铺地卷材等产品。

本产品的加工定制是否，品牌是益宗，型号是三辊压延机，辊数是三辊，辊筒工作直径是230 (mm) ，工作长度是630 (mm) ，辊筒线速度是2—20 (m/min) ，最大辊距是10 (mm) ，速比是1:1，外形尺寸是3214 × 1234 × 2133 (m) ，重量是5800 (kg)