

400/16寸自动翻胶开放式炼胶机/16寸开练机

产品名称	400/16寸自动翻胶开放式炼胶机/16寸开练机
公司名称	泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Reshine/瑞兴 型号:X(S)K-400
公司地址	泰兴市姚王镇城黄路南188号
联系电话	138-51978440 13851978440

产品详情

开练机特点：

- 1.具有故障率低，安全可靠，急停反转的功能。减速机噪音低，震动小，运行平稳等。在此基础上，还可根据客户的要求增加不同的配置，已实现自动化生产。
- 2.前后辊筒均采用合金冷硬铸铁，工作表面硬度 $hs70 \pm 2$ 。结构：采用中空型。通过端面的旋转接头，对辊筒进行加热或冷却。附法兰式旋转接头及进出水橡胶软管。
- 3.机座采用优质型钢焊接，经回火消除应力处理后进行精密机加工。
- 4.电气控制：接触器、空气开关等主要电气元件采用国内外知名品牌。
- 5.安全装置：
 - . 紧急制动器（断电制动）。
 - . 急停蘑菇式按钮4只，脚踢停止刹车，前后装置,更有效操作保护。
 - . 前后安全拉绳开关2套。

联系人：孙斌

销售热线：14761061088

0523-87619188

xj-18液压自动翻胶机技术参数：

主机功率 2.2kw

液压电机 3kw

主辊直径 270mm

主辊长度 ~1200

液压速度 可调

主辊转速 0~45 m/min

液压压力 0~8mpa

重量 ~1200kg

机械尺寸 1800*1200*1200mm(参考/按实物标准)

本产品的加工定制是是，品牌是Reshine/瑞兴，型号是X(S)K-400，辊数是二辊，辊筒工作直径是400（mm），工作长度是1000（mm），辊筒线速度是19.3（m/min），最大辊距是10（mm），速比是1:1.27，电动机功率是45（KW），外形尺寸是4600X1850X1750mm（m），重量是9200（kg），规格是X(S)K-400，滚筒支撑方式是轴承结构，一次加料量是18~35KG