

# 金子压延机 伟辉 金子压延机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 金子压延机 伟辉 金子压延机               |
| 公司名称 | 东莞市伟辉自动化设备有限公司               |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:伟辉<br>型号:金子压延机  |
| 公司地址 | 望牛墩镇下漕步律村                    |
| 联系电话 | 86-0769-26265201 18825793696 |

## 产品详情

压延机(calender)是由两个或两个以上的辊筒，按一定形式排列，在一定温度下，将橡胶或塑料压制展延成一定厚度和表面形状的胶片，并可对纤维帘帆布或钢丝帘布进行挂胶的机械。压延机按照辊筒数目可分为两辊、三辊、四辊和五辊压延机等；按照辊筒的排列方式又可分为“l”型、“t”型、“f”型、“z”型和“s”型等。压延机适用于小型塑胶产品、小型管材、片材、橡胶片、塑料片、石墨、人工合成石墨等材料的流水线生产压片；构造坚固，设计合理，占地面积小；三辊压延机适用于片材pv，pe、锡片、铝片、硅橡胶、石墨片材、天然合成石墨等不同材料的压延出片。通过辊筒不同程度的挤压使材料表面更光洁，厚度更均匀。

主要规格及技术参数辊筒直径: 160mm辊筒长度:500mm辊筒速比:1.04:1

辊筒硬度：68°

辊筒精度：0.01mm

辊筒镀硬铬镜面处理

辊筒材料采用12cr型进口模具材料

电路采用自动化编程

压金银厚度20-0mm

辊筒线速度:1.4-14.3 ( m/min ) 辊筒调距范围:0 ~ 10mm功率：15kw全机重量:1100kg外形尺寸(l × w × h):1800 × 850 × 1100

塑料机械中压延机通常和物料输送、筛析、计量、捏合和塑炼等先导装置，引离、牵引、压花、冷却、

测厚、卷取、截断等后续装置，以及传动、监控和加热装置等组成完整的压延生产线，生产软硬薄膜、片材、人造革、墙纸和铺地卷材等产品。

本产品的加工定制是是，品牌是伟辉，型号是金子压延机，辊数是二辊，辊筒工作直径是160（mm），工作长度是500（mm），辊筒线速度是1.4-14.3（m/min），最大辊距是5（mm），速比是1:1，电动机功率是15（KW），外形尺寸是1800×850×1100（m），重量是1000（kg）