

铝壳电阻 1W 2W 3W 5W 10W 20W 30W 50W

产品名称	铝壳电阻 1W 2W 3W 5W 10W 20W 30W 50W
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场二期阔元电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:铝壳电阻1W2W3W5W10W20W30W50W
公司地址	深圳市福田区中航路新亚洲国利大厦N2B232号
联系电话	86 755 82539398 13510858943

产品详情

常用电阻阻值表精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值：

1.0 5.6 33 160 820
3.9k 20k 100k 510k 2.7m1.1
6.2 36 180 910 4.3k
22k 110k 560k 3m1.2 6.8
39 200 1k 4.7k 24k
120k 620k 3.3m1.3 7.5 43
220 1.1k 5.1k 27k 130k
680k 3.6m1.5 8.2 47 240
1.2k 5.6k 30k 150k 750k
3.9m1.6 9.1 51 270 1.3k
6.2k 33k 160k 820k 4.3m1.8
10 56 300 1.5k 6.6k
36k 180k 910k 4.7m2.0 11
62 330 1.6k 7.5k 39k
200k 1m 5.1m2.2 12 68
360 1.8k 8.2k 43k 220k
1.1m 5.6m2.4 13 75 390
2k 9.1k 47k 240k
1.2m 6.2m2.7 15 82 430
2.2k 10k 51k 270k 1.3m
6.8m3.0 16 91 470 2.4k
11k 56k 300k 1.5m
7.5m3.3 18 100 510 2.7k
12k 62k 330k 1.6m
8.2m3.6 20 110 560 3k

13k 68k 360k 1.8m
 9.1m3.9 22 120 620 3.2k
 15k 75k 390k 2m
 10m4.3 24 130 680 3.3k
 16k 82k 430k 2.2m 15m4.7
 27 150 750 3.6k 18k
 91k 470k 2.4m 22m5.1 30

精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值 :

10 33 100 332 1k
 3.32k 10.5k 34k 107k 357k10.2
 33.2 102 340 1.02k 3.4k
 10.7k 34.8k 110k 360k10.5 34
 105 348 1.05k 3.48k 11k
 35.7k 113k 365k10.7 34.8 107
 350 1.07k 3.57k 11.3k 36k
 115k 374k11 35.7 110 357
 1.1k 3.6k 11.5k 36.5k 118k
 383k11.3 36 113 360 1.13k
 3.65k 11.8k 37.4k 120k 390k11.5
 36.5 115 365 1.15k 3.74k
 12k 38.3k 121k 392k11.8 37.4
 118 374 1.18k 3.83k 12.1k
 39k 124k 402k12 38.3 120
 383 1.2k 3.9k 12.4k 39.2k
 127k 412k12.1 39 121 390
 1.21k 3.92k 12.7k 40.2k 130k
 422k12.4 39.2 124 392 1.24k
 4.02k 13k 41.2k 133k 430k12.7
 40.2 127 402 1.27k 4.12k
 13.3k 42.2k 137k 432k13 41.2
 130 412 1.3k 4.22k 13.7k
 43k 140k 442k13.3 42.2 133
 422 1.33k 4.32k 14k 43.2k
 143k 453k13.7 43 137 430
 1.37k 4.42k 14.3k 44.2k 147k
 464k14 43.2 140 432 1.4k
 4.53k 14.7k 45.3k 150k 470k14.3
 44.2 143 442 1.43k 4.64k
 15k 46.4k 154k 475k14.7 45.3
 147 453 1.47k 4.7k 15.4k
 47k 158k 487k15 46.4 150
 464 1.5k 4.75k 15.8k 47.5k
 160k 499k15.4 47 154 470
 1.54k 4.87k 16k 48.7k 162k
 511k15.8 47.5 158 475 1.58k
 4.99k 16.2k 49.9k 165k 523k16
 48.7 160 487 1.6k 5.1k
 16.5k 51k 169k 536k16.2 49.9
 162 499 1.62k 5.11k 16.9k
 51.1k 174k 549k16.5 51 165

510	1.65k	5.23k	17.4k	52.3k	
178k	560k	16.9	51.1	169	511
1.69k	5.36k	17.8k	53.6k	180k	
562k	17.4	52.3	174	523	1.74k
5.49k	18k	54.9k	182k	576k	17.8
53.6	178	536	1.78k	5.6k	
18.2k	56k	187k	590k	18	54.9
180	549	1.8k	5.62k	18.7k	
56.2k	191k	604k	18.2	56	182
560	1.82k	5.76k	19.1k	57.6k	
196k	619k	18.7	56.2	187	562
1.87k	5.9k	19.6k	59k	200k	
620k	19.1	57.6	191	565	1.91k
6.04k	20k	60.4k	205k	634k	19.6
59	196	578	1.96k	6.19k	
20.5k	61.9k	210k	649k	20	60.4
200	590	2k	6.2k	21k	
62k	215k	665k	20.5	61.9	205
604	2.05k	6.34k	21.5k	63.4k	
220k	680k	21	62	210	619
2.1k	6.49k	22k	64.9k	221k	
681k	21.5	63.4	215	620	2.15k
6.65k	22.1k	66.5k	226k	698k	22
64.9	220	634	2.2k	6.8k	
22.6k	68k	232k	715k	22.1	66.5
221	649	2.21k	6.81k	23.2k	
68.1k	237k	732k	22.6	68	226
665	2.26k	6.98k	23.7k	69.8k	
240k	750k	23.2	68.1	232	680
2.32k	7.15k	24k	71.5k	243k	
768k	23.7	69.8	237	681	2.37
7.32k	24.3k	73.2k	249k	787k	24
71.5	240	698	2.4k	7.5k	
24.9k	75k	255k	806k	24.3	73.2
243	715	2.43k	7.68k	25.5k	
76.8k	261k	820k	24.7	75	249
732	2.49k	7.87k	26.1k	78.7k	
267k	825k	24.9	75.5	255	750
2.55k	8.06k	26.7k	80.6k	270k	
845k	25.5	76.8	261	768	2.61k
8.2k	27k	82k	274k		
866k	26.1	78.7	267	787	2.67k
8.25k	27.4k	82.5k	280k	887k	26.7
80.6	270	806	2.7k	8.45k	
28k	84.5k	287k	909k	27	
82	274	820	2.74k	8.66k	
28.7k	86.6k	294k	910k	27.4	82.5
280	825	2.8k	8.8k	29.4k	
88.7k	300k	931k	28	84.5	287
845	2.87k	8.87k	30k	90.9k	
301k	953k	28.7	86.6	294	866

2.94k 9.09k 30.1k 91k 309k
976k 29.4 88.7 300 887 3.0k
9.1k 30.9k 93.1k 316k 1.0m 30
90.9 301 909 3.01k 9.31k
31.6k 95.3k 324k 1.5m 30.1 91
309 910 3.09k 9.53k 32.4k
97.6k 330k 2.2m 30.9 93.1 316
931 3.16k 9.76k 33k 100k
332k 31.6 95.3 324 953 3.24k
10k 33.2k 102k 340k

电阻本身的阻值常用的有161种

1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8

2, 2.2, 2.4, 2.7,

3, 3.3, 3.6, 3.9

4.3, 4.7

5.1, 5.6

6.2, 6.8

7.5

8.2

9.1

10, 11, 12, 13, 15, 16, 18

20, 22, 24, 27

30, 33, 36, 39

43, 47

51, 56

62, 68

75

82, 81

100, 110, 120, 130, 150, 160, 180

200, 220, 240, 270

300 , 330 , 360 , 390

430 , 470

510 , 560

620 , 680

750

820

910

1k , 1.1k , 1.2k , 1.3k , 1.5k , 1.6k , 1.8k

2k , 2.2k , 2.4k , 2.7k

3k , 3.3k , 3.6k , 3.9k

4.3k , 4.7k

5.1k , 5.6k

6.2k , 6.8k ,

7.5k

8.2k

9.1k

10k , 11k , 12k , 13k , 15k , 16k , 18k

20k , 22k , 24k , 27k

30k , 33k , 36k , 39k

43k , 47k

51k , 56k

62k , 68k

75k

82k

91k

100k , 110k , 120k , 130k , 150k , 160k , 180k

200k , 220k , 240k , 270k ,

300k , 330k , 360k , 390k

430k , 470k

510k , 560k

620k , 680k

750k ,

820k

910k

1m , 1.1m , 1.2m , 1.3m , 1.5m , 1.6m , 1.8m

2m , 2.2m , 2.4m , 2.7m

3m , 3.3m , 3.6m , 3.9m

4.4m , 4.7m

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是铝壳电阻1W2W3W5W10W20W30W50W，种类是热敏，性能是高温，材料是合金，制作工艺是合成式，外形是平面片状，标称阻值是1R-10M，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是1（W），功率特性是大功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销