

农业环保防渗膜 养殖防渗膜 泥鳅防渗膜

产品名称	农业环保防渗膜 养殖防渗膜 泥鳅防渗膜
公司名称	德州耀华土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	产地:山东 材质:HDPE 规格:0.2-2.0 (mm)
公司地址	山东省德州市陵县经济开发区迎宾街南首
联系电话	86-05348323010 15853434218

产品详情

性能用途 该产品具有优良的过滤作用、拍水作用、隔离作用、防护作用。可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水利建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保、电厂、机场等工程。 功能 利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过。从而有效的截流砂土流失； 土工膜具有良好的导水性能，它可以使土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排； 利用土工膜增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量； 有效的将集中应力扩散、传递或分解，防止土体受外力作用而破坏； 防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂； 网孔不易堵塞，因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性； 高透水性，在土水的压力下仍能保持良好的透水性； 耐腐蚀，以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，耐腐蚀，耐虫蛀，抗氧化；

土工布是由长丝或短纤维经过不同的设备和工艺铺排成网状，在经过针刺等工艺让不同的纤维相互交织在一起，相互缠结固着使织物规格化，让织物柔软、丰满、厚实、硬挺，以达到不同的厚度满足使用要求，无纺土工布具有很好的织物间隙，有很好的附着离，由于纤维柔软具有一定的抗撕裂能 防渗膜力同时具有很好的变形适应能力，同时具有很好的平面排水能力，表面柔软多间隙有很好的摩擦系数能够增加土粒等的附着能力，可以防止细小颗粒通过阻止了颗粒物的流失同时排除了多余水分，表面松软有很好的保护能力。根据用丝的长短分为长丝无纺土工布或短丝无纺土工布。它们都能起到很好的过滤、隔离、加筋、防护等功效，是一种应用广泛的土工合成材料。长丝的抗拉强度高于短丝，可根据具体要求选择使用。主要是以优质涤纶短纤维为主（纤维4-9dtex，长度50-76mm）也可根据要求生产丙纶、锦纶、维纶或混合纤维的针刺无纺土工布。它具有1.隔离 2.过滤 3.排水 4.加筋 5.防护 6.封闭的作用。

土工膜，广泛应用于渠道防渗工程。近年来，土工合成材料在土木工程，尤其是在防洪抢险工程中的大量应用及其成效，引起了广大工程技术人员的高度重视。对于土工合成材料的应用技术，国家从防渗、反滤、排水、加筋、防护等方面，提出了规范性技术要求，大大加快了新材料的推广应用步伐。该材料在灌区渠道防渗工程中得到广泛应用，结合施工实践，浅谈复合土工膜的应用技术。

施工注意事项（1）使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm

（2）整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。（3）土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。（4）铺设时土工膜不要拉得太紧，两端埋入土体部分成波纹状较好，特别是与刚性材料锚固时，应留有一定的伸缩量。（5）施工时，应避免石块，重物直接砸在土工膜上，最好边施工，边铺设膜，边覆盖保护层。www.dzyaohuatgcl.com

本产品的产地是山东，材质是HDPE，规格是0.2-2.0（mm），厚度是0.2-2.0（mm），长宽是4-8米，品牌是耀翔，延展率是700，颜色是黑，用途是水利堤坝、筑路、机场、排水、房屋、环保等许多领域。