

玻璃管液位计 如仪 RY5系列

产品名称	玻璃管液位计 如仪 RY5系列
公司名称	如皋市自动化仪表一厂市场部
价格	.00/个
规格参数	品牌:如仪 型号:RY5系列 类型:焊接式玻璃板液位计
公司地址	中国 江苏 如皋市 如皋市雪岸镇
联系电话	86 0513 88339139 13506279868

产品详情

品牌	如仪	型号	RY5系列
类型	焊接式玻璃板液位计	测量范围	0~2000mm
材质	碳钢、不锈钢	工作温度	200 ()
工作压力	1.6 (Mpa)		

概述 ry5型玻璃管液位计是按原化工部ry5-227-80标准生产的就地式液位测量仪表，它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。特点直读式仪表，读数精确。结构简单，维修方便。经久耐用。结构原理 仪表上下阀都装有pn1.6mpa，dn20的法兰。通过焊接在容器上的法兰，与容器组成连通器，透过玻璃管就可直接显示容器内介质液位的高度。仪表两端均装有针形阀，针形阀内装有钢球，当玻璃管因事故而破裂时，钢球在容器压力作用下自动关闭针形阀通道，以防止容器内介质外流。主要技术参数测量范围（安装中心距l）：300、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000mm工作压力：1.6mpa材质：碳钢、不锈钢工作温度：200 连接法兰标准：pn1.6 dn20突面其它法兰标准如jb/t、g b、ansi等，请用户注明。伴热蒸汽压力：0.6mpa蒸汽夹套接头：g1/2"外螺纹钢球自封压力：0.2mpa安装中心距l和标尺刻度l1的关系

l	300	500	600	800	1000	1200	1400	1700	2000
h	150	350	450	650	850	1050	1250	1550	1850

使用须知

为保证自密封作用，容器内介质压力应大于0.2mpa。在打开上下阀时，阀杆退出转数不得少于4转，以免钢球在自封时，碰到阀杆的顶端。型号、标记标准系列

名称	标准号	型号 标准	规格 (mm)
玻璃管液位计	ry5-227-80	pa pn1.6	300, 500, 600, 800, 1000, 1
玻璃管液位计	ry5-227-80	db pn1.6	200, 1400, 1700, 2000

玻璃管液位计	ry5-227-80	da pn1.6
玻璃管液位计	ry5-227-80	db pn1.6
玻璃管液位计	ry5-227-80	wa pn1.6
玻璃管液位计	ry5-227-80	wb pn1.6
玻璃管液位计	ry5-227-80	wa pn1.6
玻璃管液位计	ry5-227-80	wb pn1.6
液位计针形阀	ry5-227-80	(上)a b pn1.6
液位计针形阀	ry5-227-80	(下)a b pn1.6
液位计针形阀	ry5-227-80	(上)a b pn1.6
液位计针形阀	ry5-227-80	(下)a b pn1.6

注：d-不保温型、w-保温型、i-碳钢、 -不锈钢、a-平面法兰、b-凸面法兰。