

挠性耐油、耐酸碱、耐高温橡胶软接头

产品名称	挠性耐油、耐酸碱、耐高温橡胶软接头
公司名称	上海宇基减振设备有限公司
价格	面议
规格参数	产地:上海 品牌:上海宇基 规格:1.01.62.5
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J10310室(注册地址)
联系电话	86 021 56358231 13641922857

产品详情

橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、软接头等。该产品是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。为适应多种需求，我司有jgd型单球橡胶接头,jgd-a型双球橡胶接头,异径橡胶接头(大小头),可曲挠橡胶弯头,风机盘管,耐高压橡胶接头,耐高温橡胶接头,耐油、酸、碱等橡胶接头,以及橡胶排污止回阀等。[特

点]:具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。

[使用范围]:可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。[适用介质]:普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

本产品的产地是上海，品牌是上海宇基，规格是1.01.62.5，材质是橡胶，型号是kdtf，适用范围是适用于水暖、消防、轻重工业、建筑、给水、排水、冷冻、卫生、电力等基础工程