

超早强防冻剂 阻锈型防冻剂 混凝土防冻剂 砂浆防冻剂

产品名称	超早强防冻剂 阻锈型防冻剂 混凝土防冻剂 砂浆防冻剂
公司名称	青岛汇德新科建材有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HK 品牌:汇科 包装规格:50kg/袋
公司地址	青岛市李沧区京口路28号1号楼904户
联系电话	15854200071 18753208191

产品详情

青岛汇德新科建材有限公司

青岛汇德新科建材有限公司专业生产冬季专用早强防冻剂，为数千个工程，解决了工程冻坏难题，汇德新科防冻剂，您的睿智之选！

复合防冻剂 超早强防冻剂 砂浆防冻剂

水泥防冻剂 建筑用防冻剂 早强复合防冻剂

防冻剂型号 砼防冻剂 早强防冻剂

混凝土早强防冻剂防冻剂 混凝土防冻剂

产品简介

汇德新科早强防冻剂采用特种防冻材料，能有效降低混凝土、砂浆的冰点，大大提高混凝土、砂浆在负温下的抗冻性能。并能使混凝土、砂浆的早期强度提高80%以上，后期强度不降低，从而保证在正负温和负温条件下强度得到同样发展。效果显著。

根据其阻锈能力，本品又分为阻锈型和非阻锈型。

产品特点

早强、引气、防冻

性能指标

(参考jc/t475-2004)							
试验项目	性能批标				检测结果		
	一等品						
减水率, %, ≥	12				15		
泌水率, %, ≤	80				25		
含气量, %, ≥	2. 5				3.0		
凝结时间差 min	初凝	-150 ~ +150			+30		
	终凝						
抗压强度比, %, ≥	温度 (°C)		-10	-15	-5	-10	-15
		-5					
	r-7d	20	12	10	40	25	20
	r28d	95	95	90	100	100	95
	r-7d+28d	95	95	90	100	100	90
	r-7d+56d	95	90	85	110	110	100
28天收缩率比, %, ≤	135				110		
渗透高度比, %, ≤	100				65		
50次冻融强度	100				25		
损失率比, %, ≤							
对钢筋锈蚀作用	对钢筋无锈蚀						

使用方法

推荐掺量

0~ -5℃情况下施工，可掺加4~6%

-5~ -10℃情况下施工，可掺加5~8%

-10~ -15℃情况下施工，可掺加8~10%

青岛汇德新科建材有限公司坐落于美丽的滨海城市青岛，是全国知名的新型建材生产企业。公司技术力量雄厚，先进的生产设备，是现代化的生产企业，自成立以来公司已形成一套高效、专业、完善的服务体系，产品销售遍布全国各地。

公司主导产品有：高强无收缩灌浆料、支座灌浆料、环氧灌浆料、预应力孔道压浆剂（料）、各种防水（防腐）砂浆、自流平水泥、各种防水堵漏材料、修补砂浆等一系列特种建材，其产品广泛运用于高速公路、桥梁、隧道、大型设备基础、轨道铺设、钢结构安装等各类项目中。企业配有专业的研发团队，设有齐全的物理实验室、化学分析室、生产控制室，生产设备先进，检测设施齐全，确保产品质量

高标准。

“以质量创品牌，以品牌促发展”是我们公司的发展理念。卓越品质、完美服务、持续改进、满足客户要求，是公司矢志不渝的追求。我们置信，经过我们的不时努力和追求，我们会研发出更多的产品为更多的工程提供最优质的服务，同时我们一定可以成为建材行业中最闪亮的那颗星！

本产品的型号是HK，品牌是汇科，包装规格是50kg/袋，使用温度范围是广泛应用与各种在建施工工地，保质期是12个月，规格是50kg/袋