

高含量防冻剂 工业级防冻剂 混凝土防冻剂 建筑防冻剂

产品名称	高含量防冻剂 工业级防冻剂 混凝土防冻剂 建筑防冻剂
公司名称	历城区乐贤化工产品经营部
价格	面议
规格参数	型号:工业 品牌:国产 包装规格:50公斤/袋
公司地址	济南市历城区历山北路北首济南佳园化工市场2号楼08号
联系电话	86 0531 55569937 18888336435

产品详情

1、混凝土原材料应满足《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的要求。水泥：宜采用普通硅酸盐水泥，也可采用矿渣硅酸盐水泥。水泥出厂期不得超过两个月。骨料：所用砂、石质量应满足国标中有关冬季施工的要求，骨料内不得含有冰雪等冻结物，冻砂块必须打碎，过筛后使用。

2、砼搅拌时，要注意适当减少拌合用水，减水率可控制在10%左右，坍落度应控制在30mm以内。使用时必须辅助一定的保温措施，混凝土出罐温度不低于7℃。

3、新浇混凝土入模温度不低于5℃，成型后立即用了塑料布和1~2层草袋覆盖，加强新浇混凝土保温、保湿，养护时间不少于7天。

4、掺量为占水泥重量的5%。订购电话：0531-55569938 18888336436 王经理

联系电话：0531-55569938 18888336436 王经理

本产品的型号是工业，品牌是国产，包装规格是50公斤/袋，使用温度范围是5，保质期是2年