

# PE熔指检测仪 衡翼 HY(RZ)

产品名称	PE熔指检测仪 衡翼 HY(RZ)
公司名称	上海衡翼精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:衡翼 型号:HY(RZ)
公司地址	上海市浦东新区南芦公路989弄
联系电话	021-58055200

## 产品详情

### hy(rz)-熔体流动速率测定仪

#### 一、温度控制参数：

控温范围： 0---400

控温精度： ±0.2

显示分辨率： 0.1

最大功耗： 500 w

温度恢复时间： 4 min

#### 二、活塞位置检测：

上下环距离： 30 mm

位移控制精度： ±0.1 mm

#### 三、标准件参数：

料筒内径尺寸：  $\phi 9.550 \pm 0.025$  mm

活塞头尺寸：  $\phi 9.475 \pm 0.01$  mm

活塞头长度：  $6.35 \pm 0.1$  mm

本机按照gb/t3682-2000的要求设计制造，其主要参数满足is、astm1238、gb/t3682等标准要求.可用于对abs、聚苯乙烯、聚丙烯、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率（mfr）或熔体体积（mvr）来进行测定.测定仪采用微处理器进行控制.具有集成化等优点，是一种智能化的新型仪器.该仪器具有液晶中动计时，自动切料，自动打印等多种功能.

口膜内径尺寸：  $\varnothing 2.095 \pm 0.005$  mm

#### 四、主要配置及附件

1主机一套

2打印机一台

3控制软件（台湾衡翼）

4砝码（5kg）：0.325 kg（含料杆）0.875 kg 0.96 kg

1.2 kg 1.64 kg各一件

#### 五、附件

水平仪一件

活塞一个

口膜一个

漏斗一只

清洗工具两件

六、体 积：250mm × 400mm × 500mm

七、重 量 35kg

本产品的加工定制是是，品牌是衡翼，型号是HY(RZ)，测量范围是11，功率是1（KW），电源是1（V\ Hz），切料方式是手动切料，控温精度是400（ ），温度恢复时间是1（min），控温范围是1（ ）