

长城锂基脂/润滑油/3#号高温黄油/MP-3润滑脂 工程机械专用油脂

产品名称	长城锂基脂/润滑油/3#号高温黄油/MP-3润滑脂 工程机械专用油脂
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	.00/件
规格参数	类别:通用脂 型号:3# 品牌:长城
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区(1034号-1 109号)
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)

长城通用锂基润滑脂：

本产品采用羟基脂肪酸锂皂稠化精制矿物油，加有抗氧、防锈等添加剂制成，可取代钙基、钠基润滑脂。产品适用于多种润滑方式，1号脂可用于集中润滑系统，2、3号可用于手工注脂方式。按gb/t 7631.8-90(iso 6743/9-1987)分类为：l-xbcha00、l-xbcha0、l-xbcha1、l-xbcha2、l-xbcha3性能特点通用性强，具有优良的机械安定性和氧化安定性良好的抗水淋性和防锈性，可应用在潮湿及与水接触的机械部件上

技术规格符合国标gb 7324-94

应用范围适用于陶瓷地板抛光砖机一般机械设备的滚动轴承和滑动轴承及其他摩擦部位的润滑使用温度为：-20 ~ 150

典型数据

项目	典型数据		
	1号	2号	3号
外观	浅黄至褐色光滑油膏		
工作锥入度，0.1mm	320	280	232
滴点，	197	200	200
延长工作锥入度(100000次)，0.1mm	331	289	250

水淋流失量(38 , 1h) , %	2.40	1.60	0.75
防腐性(52 , 48h) , 级	1	1	1

品牌;长城

普力l-hm抗磨液压油46号

长城牌普力hm抗磨液压油选用精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调和而成，可广泛用于工业、航运和移动设备中液压系统的润滑。本产品按照40 运动粘度分为22、32、46、68、100等牌号。

应用行业 船舶运输 机械制造 港口装卸 工程施工

性能特点

良好的抗磨损性，有效减少液压泵磨损，延长泵及系统的运转寿命

良好的抗氧化安定性、防锈及防腐蚀性能

良好的抗泡及抗乳化性能

良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

技术规格

产品符合以下规格：

gb 11118.1 (l-hm) 一等品

应用范围

广泛用于工业、航运和移动设备中液压系统

项目	普力hm抗磨液压油		
iso粘度等级	32	46	68
运动粘度(40) , mm ² /s	33.40	46.64	67.99
闪点(开口) ,	218	238	249
倾点 ,	-15	-12	-9

包装规格：3.5kg/塑桶，16kg/塑桶，170kg/钢桶

长城普力hm抗磨液压油

长城牌普力hm抗磨液压油选用精致的高品质基础油和添加剂组成，可广泛用于工业、航运和移动设备中压液压系统的润滑。本产品按照40℃运动粘度分为22、32、46、68、100等牌号。

性能特点

- 良好的抗磨损性，有效减少液压泵磨损
- 良好的抗氧化安定性、防锈及防腐蚀性能
- 良好的抗泡及抗乳化性能
- 良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

技术规格

产品符合以下规格：

gb 11118.1 (l-hm) 一等品

应用范围

适用于工业、航运和移动设备中压液压系统

典型数据

项目	普力hm抗磨液压油		
	32	46	68
iso粘度等级	32	46	68
运动粘度 (40) , mm ² /s	33.40	46.64	67.99
闪点(开口) ,	218	238	249
倾点 ,	-15	-12	-9

包装规格：3.5kg/塑桶，16kg/塑桶，170kg/钢桶

长城mp-3润滑脂：

性能和应用：

本产品具有良好的抗水、防锈、抗氧化和润滑性能，优良的高低温使用性能和机械安定性，是一种多效长寿命润滑脂。适用于中型载重汽车的轮毂轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑，也适用于各种机械设备的滑动，滚动摩擦部位的润滑。

使用温度范围：-20 --120 。

使用注意事项：

- 1、储运过程中防止混入水和杂质。
- 2、不可与其他润滑脂混用。
- 3、不可加热后使用。
- 4、使用后剩余的润滑脂在原包装内抹平，以防析油。

适用于中型重载汽车的轮毂轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑，也适用于各种机械设备的滑动、滚动摩擦部位的润滑

典型数据

项 目	典型数据	
	2号	3号
外观	红色均匀光滑油膏	
工作锥入度, 0.1mm	274	233
滴点, 不低于	197	199
腐蚀 (t2铜, 100 , 24h)	合格	合格
钢网分油 (100 , 24h) , %	4.1	1.1
防腐蚀性 (52 , 48h) , 级	1	1

本产品的类别是通用脂，型号是3#，品牌是长城，比重是1，闪点是1 ()，40 运动粘度是1 (cSt)，

粘度指数是1，锥入度是1，滴点是1，倾点是1（ ），针入度是1（mm），稠化剂类型是锂基润滑脂，应用领域是钢铁工业用脂