

可曲挠橡胶接头 橡胶补偿器 橡胶软连接

产品名称	可曲挠橡胶接头 橡胶补偿器 橡胶软连接
公司名称	河北庆林橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:橡胶连接件 材质:三元乙丙橡胶 厂家(产地):河北庆林橡塑制品有限公司
公司地址	景县
联系电话	03184221187 15610803111

产品详情

一、主要用途：胶软接头俗称可曲挠橡胶接头，按照国际gwb有关技术标准生产，其产品广泛应用于城市供暖供热、水力、电力、化工、船舶系统等。

二、主要性能：

- 1.耐压高(1.0-4.5mpa)
- 2.弹性好(可轴向、横向角向位移)
- 3.降噪音（正常情况下，可降低结构传递噪音15-30分贝）
- 4.质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。

三、简单介绍：

该橡胶接头在使用过程中，耐天气自然变化（-30 -80 ）可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘布1mpa保证有14-16层，内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料，为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。可取代广泛应用于电厂、水厂、污水厂、化工、冶金行业的其它伸缩产品，主要材质氯丁橡胶、天然橡胶和三元乙炳橡胶，经技术监督部门抽查鉴定完全合格，使用该产品对人类没有污染，没有任何副作用。

四、具体参数：

五、产品图片：

本产品的类型是橡胶连接件，材质是三元乙丙橡胶，厂家(产地)是河北庆林橡塑制品有限公司，压力是1~4.5MPa，产品等级是一级，形状是单球形，双球形，多球形