

可曲挠橡胶弯头、弯头、橡胶弯头

产品名称	可曲挠橡胶弯头、弯头、橡胶弯头
公司名称	上海津蝶阀门有限公司
价格	面议
规格参数	类型:弯头 材质:丁腈橡胶 厂家(产地):上海松江春洪
公司地址	上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄19幢674号
联系电话	021-54791283 18916276718

产品详情

产品介绍

该产品系内层胶，尼龙帘布增强，外胶层复合的橡胶弯球体和松套属法兰组成的产品。产品具有耐耐高、弹性好、位移补偿量大、吸振降噪效果明显、安装维修方便、便利金属管路的转向施工，优于目前广泛应用的各种金属弯头，是新颖的管路柔性连接器材，可广泛用于建筑排水、暖通空调、冶金、化工、卫生、船舶、消防、制药，等行业的各种管道系统的柔性连接和降噪隔振。

型号说明

序号	部位
1	主体
2	内衬
3	骨架
4	法兰

技术条件

型号	kwf-(1)	kwf-(ii)	kwf-(i)
工作压力mpa	1.6(16)	1.0(10)	0.6(6)
爆破压力mpa	4.8 (48)	3.0 (30)	1.8 (18)
适用温度	-20~+115		
适用介质	空气、压缩空气、水、海水、热水、弱酸强碱等。		
接头两端可任意偏转、便于自由调节轴向或横向位移			

公称通径、长度、位移数值与发兰主要数据表

公称通径		长度 (m) m)l	螺栓数n	螺栓孔直 径 (mm)	螺栓孔中 心圆直径 (mm)	各向允许位移				
(mm)	(寸in.)					x	x1	y	y1	z
50	2	130	4	17.5	125	20	16	20	16	20
65	2 1/2	130	4	17.5	145	20	16	20	16	20
80	3	150	8	17.5	160	20	16	20	16	20

100	4	160	8	17.5	180	20	16	20	16	20
125	5	180	8	17.5	210	20	16	20	16	20
150	6	200	8	22	240	20	16	20	16	20
200	8	230	8	22	295	20	16	20	16	20
250	10	280	12	22	350	20	16	20	16	20
300	12	305	12	22	400	20	16	20	16	20

注：其他标准或非标法兰需提供图样或数据，本厂可定制供货。上表中法兰螺栓数，螺栓孔直径、螺栓孔中心

本产品的类型是弯头，材质是丁腈橡胶，厂家(产地)是上海松江春洪