

# 铁红铁红醇酸带锈底漆 龙鱼牌

产品名称	铁红铁红醇酸带锈底漆 龙鱼牌
公司名称	广西梧州龙鱼漆业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙鱼牌 外观:铁红色,漆膜平整光滑 表干时间:4(小时)
公司地址	梧州市塘源路57号
联系电话	0774-2061459 13807740863

## 产品详情

品牌	龙鱼牌	外观	铁红色,漆膜平整光滑
表干时间	4(小时)	储存期	18(月)

一、组成：该漆是由防锈颜料、醇酸树脂、缓蚀剂及防沉助剂、催干剂等调制而成。

二、特性：用该漆作底漆，可简化锈蚀表面涂装前的处理工艺，缩短工期，节约施工费用。

三、用途：用于有轻微锈蚀钢铁表面的涂装。

四、技术要求：

项目	指标
漆膜颜色及外观	铁红色,漆膜平整光滑
粘度(涂-4粘度计) s	40
干燥时间 h	表干 4 实干 24
柔韧性mm	1
冲击强度 kg·cm	50
细度 um	60
附着力级	2
耐水性(浸24h)	不起泡
固体含量 %	40-60

## 五、施工参考

1、在涂刷之前必须将钢铁表面的灰尘浮锈，油污等处理干净。允许有轻微残余牢固锈层，允许少量坚实

而薄的氧化皮存在。

2、空气喷涂，刷涂均可，以二道为宜（每道漆膜厚40-50um）然后再涂面漆。一定要在底漆干透后再涂（1-2周后）第一道与第二道间隔时间为24h.

#### 六运输、贮存

1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

#### 七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。