

FTM系列音叉料位开关 东朋

产品名称	FTM系列音叉料位开关 东朋
公司名称	招远市东朋自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东朋 型号:FTM
公司地址	山东省招远市金都缘创业基地9号
联系电话	0535-8139110 15098518675

产品详情

音叉式物位开关是一种新型的物位限位开关。音叉由晶体激励产生振动，当音叉被物料浸没时振动频率发生变化，这个频率变化由电子线路检测出来，并控制一个dpdt继电器（双刀双掷）及电流输出，以达到检测物位的作用。音叉式物位开关广泛应用于石化、轻工、食品、水处理等行业，对物位进行上/下限位报警及控制。

产品特点

?坚固耐用：音叉头部用一个坚固的不锈钢壳和合金铸件组成。

?适用性强：适合于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制。

?免于维护：由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成，无活动部件，所以一经安装投入使用便不需要维护。

?led 显示状态及工作情况。

应用范围

固体物料：米、奶粉、糖、盐、洗衣粉、染料、水泥、石粉、塑料颗粒等。

液体介质：水、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等（非粘性物料）。

仪表无可动部分，并具有防腐、灵敏度高和安装方便等特点。

技术参数

环境温度：-25 ~ 60 ；

叉体材料：不锈钢（无要求供货），或不锈钢喷四氟；

供电电压：220v ac 50hz（无要求按此供货）；24v dc

功率：2w

输出讯号：(1)、2组开关量，触点容量220v ac 6a(2)、电流信号0ma or 10ma

振幅：可调（便于测量不同状态和密度物料）

物料粒度： 10mm

容器压力：1.0mpa

介质温度：-20 ~ 150

环境温度：-20 ~ 60

振荡频率：200hz

音叉振幅：0.5mm

阻尼延时：2秒

音叉自由延时：不大于7秒

介质为非粘性物料，防护等级:ip65

安装方式： npt螺纹或法兰安装jb/t81-94 dn50 pn1.0

售后服务:

1.从合同签订之日起，我公司对所提供的产品提供免费保养及维护服务,承诺终生维修服务。

- 2.将定期与客户联系，了解产品的使用情况，并解决客户使用过程中产生的问题，无偿提供技术支持.
- 3.保修期内出现人为的损坏，我公司负责进行维修，并收取由此产生的维修费用.
- 4.产品出现质量问题或对产品不满意，用户可以无条件的选择退换货，公司不收取任何的手续费，出现质量问题，承担来回的运费。

客户订单流程:

- 1.确认产品及价格;如果有不明白的问题,请随时联系qq：2492143304或者阿里旺旺咨询，我们将提供最周到的服务。
- 2.签订合同。
- 3.供货时间地点;将根据客户指定时间地点交货。
- 4.售后服务;免费提供安装，维护，指导等技术咨询。

另外还可以做音叉防腐

本产品的加工定制是是，品牌是东朋，型号是FTM，类型是音叉料位开关，测量范围是--，测量精度是--，额定电压是220（V），输出信号是--（mA），电源是220V