

# 氯化橡胶防污漆

产品名称	氯化橡胶防污漆
公司名称	天津奥仕达防腐涂料有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:奥仕达 颜色:各色
公司地址	北辰区小淀镇刘安庄村
联系电话	022-26304351 15502231830

## 产品详情

### 氯化橡胶防污漆

组成：本产品是以氯化橡胶、增塑剂和助剂，溶剂等防锈底漆

特性：

- 1、水蒸汽和氧气对漆膜的渗透率低，具有较好的耐水性和防腐性。
- 2、具有低温施工性能，可在-20~50度环境中施工。
- 4、漆膜对钢铁有较好的附着力，且漆膜层与层之间溶为一体，有较好的层间附着力。在氯化橡胶旧漆膜上重新维修涂装时，不必除掉旧漆膜，维修方便。

用途：适用于船舶防、桥梁、港口设施、车辆、化工设备、钢铁构件等表面的防护，是一种高性能。

技术指标：

项目		指标		
参考用量		260g/m <sup>2</sup> 以干膜50um计		
建议涂装道数		—氯化橡胶铝粉防锈漆为底漆，涂漆厚度为240um		
干燥时间	温度	5	20	30
	表干	4h	2h	1h
	实干	24h	12h	8h
复涂间隔时间	30			

## 施工参考

- 1、签到配套用漆：氯化橡胶防锈漆，环氧煤沥青厚浆型防锈漆等。
- 2、厚道配套用漆：氯化橡胶防污漆，各色氯化橡胶面漆。
- 3、表面处理：除尽底材及前道漆膜上所有油污和杂物。
- 4、底材温度：前道漆膜应完全干燥，底材温度应高于露点3
- 5、清洗剂：配套稀释剂
- 6、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂或流涂、用户可根据情况自行调节，以涂层效果好。
- 7、储存期：应存放在干燥通风的库房内、隔绝火源、远离热源，储存期为一年。