

# 环保氯丁橡胶漆溶剂 油性漆

产品名称	环保氯丁橡胶漆溶剂 油性漆
公司名称	张家港宝极科奇化学有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:宝极 颜色:溶剂
公司地址	杨舍镇包基村
联系电话	13338032083

## 产品详情

### 溶解性

与大多数有机溶剂混溶，对聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、聚酯树脂、醇酸树脂、环氧树脂等具有良好的溶解能力。这种多功能性使配方重组易于进行，其结果为直接的节省成本和降低毒性。

bc--203的溶解能力与甲苯，二甲苯，丙酮，异丙醇，f 11，f 13，141 b，异佛尔酮、乙二醇单乙醚乙酸酯和双丙酮醇相比较强。

bc—203可溶解物由脂，硝基纤维，天然树脂，松香，妥尔油，制造油，拉伸油，冲压油，黄油，植物油，矿物油，大多数合成树脂，聚苯乙烯，醋酸乙烯聚合物及共聚合物，聚脂，丙烯酸脂，偏丙稀酸脂，聚胺树脂，氯化橡胶等作定量溶解用，

bc--203通常与其它溶剂混合，赋予配方最佳性能。

### 毒性试验结果

眼接触：不会对眼引起严重的伤害，只产生中等程度和暂时性的刺激作用。

鼻吸入：在bc--203气体中反复暴露90d的实验中，对人只产生鼻子刺激，没有引起器官损伤。

皮肤吸收：剃掉毛无损伤的家兔皮肤的ld50超过2250毫克/公斤，这是可予实施的最大剂量，该数值国际公认为无毒级。

致突变：一系列高度灵敏的细胞变异鉴定中，包括ames试验和整个动物染色体损害研究，均为阴性。

### 环境保护数据

采用经济合作和发展组织(oecd)301c方法测定的如下数据显示bc--203可生物降解。生物氧化作用以所需的理论氧量表示：

	5日生化需氧量	10日生化需氧量	15日生化需氧量	20日生化需氧量	28日生化需氧量
bc--203	44	55	65	69	75

#### 贮藏

选用容器、封圈、垫片时须注意其与bc--203的相溶性。包括neoprene、silicone、epr、br、teflont和polyolefincs(pp、pe)都和bc--203相溶，若使用nbr，氟橡胶(viton)和pu则会有膨胀和老化现象产生。储存bc--203并不需要特别注意事项，可以用一般铁桶容器存放，没有腐蚀性，没有光化学反应性，应归类为非有害物质，而且燃火性低，可分类属非易燃品，应注意火源和热源。

#### 包装

采用200立升镀锌铁桶包装，净重200公斤，运输按常规液体要求。

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是宝极，颜色是溶剂，保质期是36（个月）