

塑料脱漆剂 abs专用脱漆剂 pe塑料底材脱漆剂 脱漆快环保

产品名称	塑料脱漆剂 abs专用脱漆剂 pe塑料底材脱漆剂 脱漆快环保
公司名称	中山市康顿精细化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯之达 单件净重:25 (Kg) 颜色:淡黄色
公司地址	中山市小榄镇工业大道南西祥路36号
联系电话	0760-87859185 13527188263

产品详情

srs-887塑料脱漆剂

产品简介：

srs-887塑料脱漆剂是引进国外最新技术，在市场同类产品中独一无二，可与进口同类产品相匹敌，脱漆速度快、干净无腐蚀。数分钟内能脱落一切塑料表面的有机漆，对聚脂丙烯酸、醇酸、有机硅、聚氨酯、喷塑、uv等树脂新配制的漆型均适应。

技术指标：

1	型号	srs-887
2	外观	浑浊液体
3	密度	1:1.2 ± 0.5
4	ph值	2 ± 0.5
5	净洗力	98%
6	腐蚀性	无腐蚀
7	温度	常温

适用范围：

适用于abs、pc、pe等塑料基材的脱漆。广泛用于塑料手机壳、塑料电脑外壳等塑料类工件的有机漆的去除。

使用方法：

1、将脱漆剂倒入脱漆槽中，然后将要脱漆的工件浸没在脱漆剂中。待工件的表面大面积起泡或褶皱后，将工件取出，放入清水中冲洗，漆层就会干净彻底的脱离工件。视漆层厚度和工件状况，脱漆时间为10-30分钟

2、用毛刷沾本品刷于需除漆的表面。20-30分钟自然脱落，再用水冲干净即可，如几层漆一次不能彻底脱落，则需再次涂刷本品。

注意事项：

1、本品有分层，使用前请上下摇晃均匀。

2、本品对皮肤有一定腐蚀性，使用时要戴胶手套。

3、不慎沾到皮肤时，请立即用清水冲洗即可。

4、本品可用水封，大大减少空气中的污染，亦可防止挥发带来的自身损耗。

5、本品含有机成分，有一定挥发性，应在通风良好的环境下操作；工作液不用时，应加盖封存

包装规格：25kg/桶，200kg/桶，16公斤/箱

存放条件：常温摆放，避免太阳暴晒

保质期：2年

本产品的品牌是凯之达，单件净重是25（Kg），颜色是淡黄色，保质期是24（个月），按溶剂类型分是溶剂