

# 塑料涂料（PVC漆、ABS漆、PE漆、PP漆）

产品名称	塑料涂料（PVC漆、ABS漆、PE漆、PP漆）
公司名称	广州美季玄化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金士邦 单件净重:20（Kg） 颜色:根据客户要求
公司地址	广州市越秀区环市中路301-303号1118房（仅限办公用途）（不可作厂房使用）
联系电话	13902253556

## 产品详情

### 水性塑料漆产品简介

#### 一、水性工艺品（玩具）漆

本产品是我公司研制的一种工艺品专用水性漆，无毒、无味，可用水稀释，分为透明漆及彩色漆。质量优良、施工简便、固含量高、每平米造价低，漆膜丰满坚韧、色彩丰富，适用于对环保要求较高的木制品玩具、木壳、木钟、木质线条、相框、小家具、金属及塑料工艺玩具等工艺品的表面涂装与保护。

产品特性：1.用水直接稀释，不含苯、甲苯、游离tdi等致癌物质和有害重金属，符合美国和欧盟标准。2.漆膜丰满透彻、干燥时间短、硬度高，附着力强。易于施工。3.坚实耐水、耐磨、耐擦洗、不黄变、抗老化性能极佳。4.色彩丰富，原有木纹清晰，光泽持久。5.不易燃、不易爆、易储存、运输。

#### 技术指标

光泽度：亮光90%、半光 60%、哑光 30%；

稀释比例：0-20%清水稀释（重量比）

理论耗漆量：20平方米/公斤

#### 关于施工

1、方法：手扫、喷涂、浸涂。

2、稀释：0-20%清水稀释并搅拌均匀。

3、施工条件：温度5℃以上；湿度85%以下。可采取浸涂、刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆液搅拌均匀，若原漆粘度较高，可加入少量清水，加水量不超过20%，应边加边搅拌，保证漆液均匀。2、涂装表面应去除油污、粉尘、木毛等杂物，必要时可刮涂腻子，待其干燥后，打磨平整。3、施工后漆膜可自干，也可低温烘干。烘干时，烘烤温度不低于40℃，不少于20分钟。4、施工二遍时，第一遍应干透。5、施工时严禁与其他涂料及有机溶剂混合以防变质，施工结束，所用器具应用清水冲洗，剩余漆应密闭保存，若有干皮，影响使用，可用200目丝绢过滤。

二、水性工艺品漆—abs、pe、pp、发泡塑料等硬质塑料基材本产品是我公司研制的一种特殊用途工艺品专用漆，无毒、无味，可用水稀释，分为哑光、半光、亮光三种，清漆色泽浅，透明度高；色漆颜色鲜艳丰满。产品质量优良、施工简便、固含量高、每平方米造价低，漆膜丰满坚韧、色彩丰富、不黄变，具有附着力强及装饰与保护兼优的物理性能。全部采用高级进口无毒颜料制成，符合国际标准，主要应用于abs、pe、pp等各种硬质塑料及金属构件的工艺品的表面涂装与保护。

产品特点：1.本产品无毒、无污染，不含苯类、甲醛、重金属等有害物质，符合美国和欧盟标准；2.施工过程中或施工后无刺激性气味，健康环保，优异的耐化学性、耐刮伤性、不黄变性；3.固体含量高、干燥迅速、附着力强、硬度好、涂膜丰满、易施工、不受施工时限之优点；4.耐磨、耐老化、有效阻燃；5.不燃、不爆、易储存、运输。

#### 技术指标

光泽度：亮光90%、半光 60%、哑光 30%；

#### 关于施工

1、方法：手扫、喷涂。

2、稀释：0-20%清水稀释并搅拌均匀。

3、施工条件：温度5℃以上；湿度85%以下。施工后漆膜可自干，也可低温烘干。烘干时，烘烤温度不低于40℃，不少于20分钟。

#### 保质期及贮藏

1、保质期两年。

2、水性产品，贮存温度最低不能低于0℃，故北方地区冬季应存放在暖房中，避免冻结。

3、夏季应避免阳光暴晒，存放于阴凉通风处，以延长保质期。

### 三、水性工艺品漆—pvc、塑胶等软质基材

本产品是我公司研制的一种特殊用途工艺品专用漆，无毒、无味，可用水稀释，并且涂层表面具有优异的柔韧性，折叠弯曲不断裂。质量优良、施工简便、固含量高、每平米造价低，色彩丰富，广泛应用于对环保要求较高的pvc、塑胶等特殊软质基材的工艺品的表面涂装与保护。产品特性：1.用水直接稀释，不含苯、甲苯、游离tdi等致癌物质和有害重金属，符合美国和欧盟国际标准。2.漆膜丰满、韧性好、不断裂，附着力强。易于施工。3.坚实耐水、耐磨、耐擦洗、不黄变、抗老化性能极佳。4.色彩丰富，光泽持久。5.不易燃、不易爆、易储存、运输

#### 技术指标

光泽度：亮光90%、半光 60%、哑光 30%；

#### 关于施工

- 1、方法：手扫、喷涂。
- 2、稀释：0-20%清水稀释并搅拌均匀。
- 3、施工条件：温度5℃以上；湿度85%以下。施工后漆膜可自干，也可低温烘干。烘干时，烘烤温度不低于40℃，不少于20分钟。

#### 保质期及贮藏

- 1、保质期两年。
- 2、水性产品，贮存温度最低不能低于0℃，故北方地区冬季应存放在暖房中，避免冻结。
- 3、夏季应避免阳光暴晒，存放于阴凉通风处，以延长保质期。

本产品的品牌是金士邦，单件净重是20（Kg），颜色是根据客户要求，保质期是12（个月），按溶剂类型分是水性漆