

工业胶带 铁氟龙胶带 导电胶带 防静电胶带

产品名称	工业胶带 铁氟龙胶带 导电胶带 防静电胶带
公司名称	昆山义尔亿电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:义尔亿 型号:任意
公司地址	昆山市庆丰西路3650
联系电话	0512-57355456

产品详情

工业胶带

铁氟龙胶带

导电胶带

防静电胶带

聚酰亚胺胶带 黑色聚酰亚胺胶带 esd聚酰亚胺胶带 防静电聚酰亚胺胶带 聚酰亚胺高温胶带
聚酰亚胺pi胶带 聚酰亚胺双面胶带 聚酰亚胺薄膜胶带 聚酰亚胺胶带 kapton 聚酰亚胺耐高温胶带 金手指

hf, fhf 聚酰亚胺-氟-16 复合薄膜

hf、fhf是聚酰亚胺（流涎）薄膜浸涂f-46乳化液，高温烧结而成。具有聚酰亚胺优良的电气绝缘性能和耐高温、耐腐蚀、耐辐射等特性，还具有高温自熔粘封等特点。广泛应用于电线、电缆、电磁线的绝缘层以及各种h级电机、电器的绝缘。

【主要技术指标】

序号	指标名称	单位	指标值
----	------	----	-----

1	厚度公差	%		10	
2	拉伸强度	纵向 横向	mpa	110	100
3	断裂伸长率	纵向及横向	%	40	30
4	击穿强度 50hz , 20 ± 5		kv/m 平均值	120	最低值 80
5	剥离强度f与f面		n/25mm	6	

【规格和要求】

种类 复合膜厚度 f层厚度 整盘街头 整盘外径

hf 0.04-0.06 0.006-0.009 2-3个 pcs=230

fhf 0.045-0.07 0.006-0.009 2-3个 pcs=230

【用途】

广泛应用于电线、电缆、电磁线的绝缘层以及各种h级电机、电器的绝缘

注：以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务。