

金相抛光布 金相抛光织物 200mm 背胶

产品名称	金相抛光布 金相抛光织物 200mm 背胶
公司名称	上海标誉精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 16.00 加工定制:是 型号:FT200A
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号6幢178室
联系电话	18930680559 13918835344

产品详情

标誉公司研制和生产的金相抛光织物系列，专门用于金相制样时的粗抛和精抛。适用国内、外各种型号、规格的金相抛光机，尤其适用于半自动或全自动金相抛光机。

金相抛光织物系列由抛光层、存储磨料层、保护层等多层组成，其中最重要的一层是真正用于抛光的抛光织物层。该层精选了高强度的、不同绒毛长度和布纹的、适合于金相抛光用的优质织物为材料。从而使本抛光织物具有优良的抛光效果和很长的使用寿命。

如果将该系列抛光织物及本公司生产的金刚石研磨抛光系列产品和金相抛光润滑冷却液配套使用，则效果更佳。

抛光织物种类	1.丝绒：长绒毛真丝料，钢铁,高精密材料或铝、铜、镁等软材料抛光或精抛光；2.植绒：短绒毛绵料，坚固耐用，常用于钢铁材料，电子行业电路板，软金属的抛光；3.帆布：无绒毛绵料，使用于钢铁材料的粗抛光；4.丝绸：没有绒毛，使用于含有石墨或夹杂物等组织的抛光；5.尼布：加厚海军呢：呢绒压制品，使用于钢铁材料的抛光6.合成高分子材料：无绒毛，多空性，和金刚石、氧化铝、二氧化硅悬浮液配套使用，适用于多种材料（尤其是极软材料如钛、铜、银等）的最后精抛光（尤其是机械/化学同时进行的抛光）；
抛光织物直径	200mm (对于无粘贴后背的织物，其直径为240mm) 220mm (对于无粘贴后背的织物，其直径为270mm) 230mm (对于无粘贴后背的织物，其直径为270mm) 250mm

	(对于无粘贴后背的织物，其直径为290mm) 305mm 适用于struers公司的自动和半自动抛光机。
织物背面状态	普 通: 使用时，直接放置在抛光盘上，用压圈扣住即可粘贴后背: 使用时，可将织物直接固定在磨盘上。利用本公司的带有粘贴后背的专用抛光织物，抛光织物将不会被样品划破，样品不会从抛光盘上飞出。

推荐配套使用：

防粘盘 表面采用特殊防粘涂层，可将带背胶的砂纸或抛光布帖在此盘上，容易更换，不留残胶。

本产品的建议零售价是 ¥ 16.00，加工定制是是，型号是FT200A，规格是200mm，材质是丝绒，粒度是3000（目），适用范围是绒毛真丝料，钢铁,高精密材料或铝、铜、镁等软材料抛光或精抛光；，品牌是标誉