

# 科瑞特ZSF62带键槽车床主轴编码器 ZSF62J15JR1200Z8/30F

产品名称	科瑞特ZSF62带键槽车床主轴编码器 ZSF62J15JR1200Z8/30F
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:科瑞特精机ROTARYENCODER 型号:ZSF62J15JR1200Z8/30C
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

## 产品详情

### zsf62j系列编码器

产品特性： 轴系紧固，结构紧密，安装简单。 firm sha  
 ,compacted structure , easy installation ..  
 适用于重负载，恶劣环境，如数控机床主轴等。 suitable  
 severe condition, e.g. main shaft of cnc machine tool etc.  
 轴载荷能力强，工作寿命长。 strong load capacity of shaft ,

### 法兰连接型轴编码器solid type rotary encoder

电气特性 electrical spec.	
输出波形output wave	方波square wave
可选脉冲standard number of pulse per revolution	10、 20、 30、 40、 50、 60、 80、 100、 120、 125、 200、 240、 256、 300、 500、 512、 600、 720、 750、 800、 900、 1000、 1024、 1080、 1200、 2000、 2048、 2500、 3000、 3600、 4000、 4096、 5000、 5400等 ,
供应电源power supply	dc5-30v dc5v
响应频率max.response	0khz-200khz
消耗电流current consumption	60ma
机械特性mechanical spec.	
主体材质the main material	铝合金aluminum
外壳材质shell material	铝合金aluminum
轴径the axis diameter	15mm.其他尺寸可定制

轴负载shaft loading	轴向axial : 100n 径向radial : 115n	
起动机矩starting torque	150g.cm ( +25 )	
最高转速max.speed	10000rpm	
震动vibration	100m/s <sup>2</sup> (5 ~ 2000hz)	
冲击shock	1000m/s <sup>2</sup> ( 11ms )	
重量weight	0.65kg	
环境特性environmental spec		
工作温度 operating temp	-10 - 70 (不结冰)	
工作湿度 operating humidity	30 ~ 85%rh(无结露)	
储存温度 storage temp	-30 - 80	
防护等级protection grade	ip65	

#### 接线表wiring table

信号signal	+v	sigz	sigb	0v	sigb	sigb	sigz	屏蔽
电缆线颜色	红	黄	绿	黑	白	灰	棕	橙
cable color	red	yellow	green	black	white	gray	brown	orange
插座号(十芯)	1	2	3	4	5	6	7	8
								9

注：1. 七芯插头七脚为屏蔽线;2. 屏蔽线已接编码器外壳；3. 输出标准电缆长度为一米，最长可达100米。

外形尺寸图outline drawing

订货代码 ordering information :

(带键槽)

科瑞特编码器中

z----带零信号 (三相)

s---不带零信号 (两相)

m---带反向信号 (6相)

jr pr yr 都是插头侧出的，只是插头的型号不一样，j为金属插头（9针），p为十芯航插，y为速拔插头

本产品的加工定制是否，品牌是科瑞特精机ROTARYENCODER，型号是ZSF62J15JR1200Z8/30C，种类是光电，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型