科瑞特ZSF62带键槽车床主轴编码器 ZSF62J15JR1200Z8/30F

产品名称	科瑞特ZSF62带键槽车床主轴编码器 ZSF62J15JR1200Z8/30F
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:科瑞特精机ROTARYENCODER 型号:ZSF62J15JR1200Z8/30C
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

产品详情

zsf62j系列编码器

产品特性：※ 轴系紧固，结构紧密，安装简单。※ firm sha
,compacted structure , easy installation ..※
适用于重负载，恶劣环境，如数控机床主轴等。※ suitable
severe condition, e.g. main shaft of cnc machine tool etc.※
轴载荷能力强，工作寿命长。※ strong load capacity of shaft ,

法兰连接型轴编码器solid type rotary encoder

电气特性 electrical spec.	
输出波形output wave	方波square wave
可选脉冲standard number ofpulse per revolution	10、20、30、40、50、60、80、100、120、125、200、240、256、30 0、500、512、600、720、750、800、900、1000、1024、1080、1200 00、2000、2048、2500、3000、3600、4000、4096、5000、5400等，
供应电源power supply	dc5-30v dc5v
响应频率max.response	0khz-200khz
消耗电流current consumption	≤60ma
机械特性mechanical spec.	
主体材质the main material	铝合金aluminum
外壳材质shell material	铝合金aluminum
轴径the axis diameter	15mm.其他尺寸可定制

轴负载shaft loading	轴向axial：100n 径向radial：115n	
起动转矩starting torque	≤150g.cm（+25°C）	
最高转速max.speed	10000rpm	
震动vibration	≤100m/s2(5～2000hz)	
冲击shock	≤1000m/s2（11ms）	
重量weight	≤0.65kg	
环境特性environmental spec		
工作温度 operating temp	-10°C－70°C(不结冰)	
工作湿度 operating humidity	30～85%rh(无结露)	
储存温度 storage temp	-30°C－80°C	
防护等级protection grade	ip65	

接线表wiring table

信号signal	+v	sigz	siga	0v	sigb	sigb	siga	sigz	屏蔽
电缆线颜色	红	黄	绿	黑	白	灰	棕	橙	
cable color	red	yellow	green	black	white	gray	brown	orange	copper grid
插座号(十芯)	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：1. 七芯插头七脚为屏蔽线;2. 屏蔽线已接编码器外壳；3. 输出标准电缆长度为一米，最长可达100米。
外形尺寸图outline drawing
订货代码 ordering information：

（带键槽）

科瑞特编码器中

z----带零信号（三相）

s---不带零信号（两相）

m---带反向信号（6相）

jr pr yr 都是插头侧出的，只是插头的型号不一样，j为金属插头（9针），p为十芯航插，y为速拔插头

本产品的加工定制是否，品牌是科瑞特精机ROTARYENCODER，型号是ZSF62J15JR1200Z8/30C，种类是光电，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型