

光接收机发射机光纤传输 伟士达WSD-750GR

产品名称	光接收机发射机光纤传输 伟士达WSD-750GR
公司名称	郑州卫星电视 有线电视批发中心
价格	面议
规格参数	加工定制:否
公司地址	河南 郑州市二七区 商都路99号
联系电话	037118768872998

产品详情

伟士达wsd-750gr国产模块光接收机。适用于光纤传输系统中，将光信号转变为电信号，满足hfc网络高性能、高可靠性要求，符合gy/t143-2000《有线电视系统调幅光激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》的规定。

::功能与特点::

光接收器件和rf放大模块均采用进口器件，保证了整机的高性能指标及高可靠性。工作带宽为750mhz或860mhz，可扩展光纤回传功能。满足catv系统开展各功能服务需求。均衡、衰减插件导引槽结构、施工方便。整机采用开关电源供电，温升小适应电压范围宽，可靠性高，交流220v和交流60v供电可选。具有光功率显示电路，发光二极管直接显示光接收功率大小，便于用户使用维护。精美压铸铝合金外壳，表面达克罗处理，耐腐蚀能力强、防辐射干扰性能高。

::技术指标::

项目	单位	性能参数
		8912-2n - -
频率范围	mhz	47 ~ 750 (860)
光波长	nm	1290 ~ 1580

光反射损耗	db	45		
光功率输入范围	dbm	-5 ~ +2		
光链路频响*	db	± 0.75		
光链路c/n*	db	见光链路c/n表		
光链路c/ctb*	db	67	65	63
光链路c/cso*	db	63	62	61
射频输出电平*	db μ v	100	104	108
反射损耗	db	16		
供电电压	v	~ 220v或 ~ 60v		
工作温度		-20 ~ 60		
功耗	w	30		
接口	光	fc/apc		
	射频	5/8 或f110		
备注	* 测试条件：与光发射机相连，59路pla-d频道，每频道3.5%光调制度，-1dbm接收光功率。			

8912-2n - - 光接收机光链路c/n表：

光功率 (dbm)	-4	-3	-2	-1	0	+1
c/n(db)	49	50	51	52	53	54

::订购指南::

产品型号说明：

特别提醒：凡是商品不含运费的，运费默认到付。就是客户收货时运费直接给送货公司。

本公司在深圳华强北太平洋安防市场设有实体店铺，欢迎客户直接上门订购

主要经营有线电视前端、调制器、放大器、混合器、分支分配器、光接收机，光发射机，地面数字高清机顶盒，iptv等数字高清电视接收设备。

本产品的加工定制是否