

# 钢支撑丝扣螺杆钢支撑配件

产品名称	钢支撑丝扣螺杆钢支撑配件
公司名称	天津恒丰金达金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	材质:Q235 产地:天津 品牌:HFJD
公司地址	天津市静海经济开发区聚海道
联系电话	022-68608203

## 产品详情

调节钢支顶是建筑、矿山、隧道、桥梁、涵洞等建设工程理想的支撑设备，它具有性能稳定、可自由调节高度、多次重复使用和结构简单、支撑方便等优点。可调节钢支顶的使用方法1.先利用手柄将调节螺母旋至最低位置。2.将上管插入下管至接近所需的高度，然后将销子插入位于调节螺母上方的调节孔内。3.把可调钢支顶移放于工作位置，利用手柄旋转调。调节钢支顶是建筑、矿山、隧道、桥梁、涵洞等建设工程理想的支撑设备，它具有性能稳定、可自由调节高度、多次重复使用和结构简单、支撑方便等优点。可调节钢支顶的使用方法1.先利用手柄将调节螺母旋至最低位置。2.将上管插入下管至接近所需的高度，然后将销子插入位于调节螺母上方的调节孔内。3.把可调钢支顶移放于工作位置，利用手柄旋转调。

本产品的材质是Q235，产地是天津，品牌是HFJD，公称外径是31（mm），壁厚是5mm（mm），长度是0.6-1（m），执行标准是1，热导率是100（W/(m.K)），线膨胀系数是1000（1/K），纵向回缩率是90（%），内径是30（mm），公称压力（PN是2T（MPa）