

DW45用2H型4000A ZW1智能脱扣控制器 CW1智能控制器

产品名称	DW45用2H型4000A ZW1智能脱扣控制器 CW1智能控制器
公司名称	乐清市顺通电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:其他 品牌:科丰KST
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区 手机13736925020
联系电话	86 577 62759727 13736925020

产品详情

采用16位单片机，同时具有m、2m全部功能，可与上位连接，实行四通功能

dz5系列塑料外壳式断路器

dz5系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、380v、额定电流自0.15至50a的电路中。保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路，配电用断路器在配电网中用来分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用，亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。

dz10系列塑壳断路器

dz10系列塑壳断路器适用于交流50hz、380v或直流220v及以下的配电线路中用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路，以及在正常工作条件下不频繁分断和接通线路之用。

dz12塑料外壳式断路器

dz12系列塑料外壳式断路器，体积小巧，结构新颖、性能优良。主要装在照明配电箱中，用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50hz单相230v以下的照明线路中，作为线路的过载，短路保护以及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。本断路器符合iec898、cb10963 - 89技术标准。

dz15系列塑料外壳式断路器

dz15系列塑料外壳式断路器适用于交流50hz、额定电压380v、额定电流至63a（100）的电路中作为通断操作，并可用来保护线路和电动机的过载及短路保护之用，亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。

dz20系列塑料外壳式断路器

适用于交流50hz，额定绝缘电压660v，额定工作电压380v（400v）及以下，其额定电流至1250a。一般作为配用电，额定电流200a和400a型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下，断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。

四极断路器主要用于交流50hz、额定电压400v及以下，额定电流100至630a三相五线制的系统中，它能保证用户和电源完全断开，确保安全，从而解决其它任何断路器不可克服的中性极电流不为零的弊端。

配用电断路器在配电网中用来分配电能，且可作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。

保护电动机用断路器在配电网中用作鼠笼型电动机的起动和分断以及作为电动机的过载、短路和欠电压保护。

dz47系列小型断路器

dz47系列小型断路器主要适用于交流50hz/60hz，额定工作电压为240v/415v及以下，额定电流至60a的电路中，该断路器主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载，短路保护，亦适用于线路的不频繁操作及隔离

scm1（cm1）系列断路器

scm1（cm1）系列断路器适用于交流50hz、60hz、500v及以下的电路中作不频繁转换和电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置，能保护线路及电源设备不受损坏。本断路器可垂直安装、亦可水平安装。

dw10系列万能式断路器

dw10系列万能式断路器适用于交流50hz、电压至380v、直流电压至440v的电气线路中，作过载、短路、失压保护以及正常条件下的不频繁转换之用。当三极断路器在直流电路中串联使用时，电压允许提高至440v。

dw15系列万能式空气断路器

适用于交流50hz、额定电流至4000a，额定工作电压至1140v（壳架等级额定电流630a以下）80v（壳架等级额定电流1000a及以上）的配电网中，用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630a及以下的断路器也能在交流50hz、380v网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。

断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换之用，壳架等级额定电流630a及以下的断路器在正常条件下也可作为电动机的不频繁起动之用。

dw17 (me) 系列万能式空气断路器

适用于交流50hz、电压380v、660v或直流440v，电流至4000a的配电网，用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等，在正常的条件下，可作为线路的不频繁转换之用，1250a以下的断路器在交流50hz、电压380v的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下，还可作为电动机的不频繁起动之用。

dz20I系列漏电断路器

dz20I系列漏电断路器是一种电流动作型电子式剩余电流动作保护装置，主要适用于交流50赫兹，额定电压为380伏，额定电流至630a的配电网中，作为人身触电保护之用，也可用来防止因设备绝缘损坏，产生接地故障电流而引起的火灾危险，并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路，并可作为线路的不频繁转换之用

dzl18-20系列家用漏电开关

适用于交流50hz、电压为220v、额定电流至20a的单相电路中作为人身触电保护用，也可作为线路、设备的过载、过压保护及用于防止因设备绝缘损坏，产生接地故障电流而引起的火灾危险，当与rl1熔断器串联时，可作短路保护。

dzl25系列漏电断路器

适用于交流50hz、额定电压至380v，额定电流至200a的电路中，作触电、漏电保护用。并可用来保护线路和电动机的过载及短路以及作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。

h系列塑壳式断路器

h系列塑壳式断路器适用于交流50hz ~ 60hz、额定工作电压至690v、直流250v，额定电流至1200a的配电网中。用来分配电能和保护线路及民源设备的过载、欠电压和短路，以及在正常条件下作不频繁分断和接通电力线路之用。

to、tg系列断路器

to、tg系列断路器适用于额定电流600a及以下，交流50hz、额定工作电压690v及以下，直流230v及以下一般作配电用，定额定电流225a及以下的断路器可分别作为线路和不频繁转换和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用

dz108 (3ve) 系列塑料外壳式断路器

适用于交流50 - 60hz，电压至660v，额定电流0.1至63a的电路中。作为电动机的过载、短路保护之用。并

可在ac-3负载下，作为起动和分断电动机全压起动器，也可在配电网中作线路和电源设备的过载和短路保护之用。

dz30 (dpn)、dz30k (dpnk)、dz23断路器

适用于交流50hz或60hz，额定电压在220v的单相住宅线路中，作为漏电保护之用，并对民用电气线路的单相住宅线路中，作为漏电保护之用，并对民用电气线路的火线同时切断，并在火接反的情况下，仍能对漏电进行保护。

本产品符合iec61009gb16917、1 - 1997等标准。电子式漏电过压保护断路器内的滤波装置，能防止瞬时电压（照明，其它设备的线路干扰）和瞬时电流（如容性在在的负载线路）引起的误动作脱扣。

dz302 (dpnl)、dz23l漏电断路器

适用于交流50hz或60hz，额定电压在220v的单相住宅线路中，对电气线路的过载和短路进行保护，该产品分断能力高、体积小、宽度为36mm。零、火线同时切断，杜绝了火线、零线接反或零线对地电位造成的人身及火灾危险，是目前民用住宅领域中最理想的配电保护开关。

ac30系列模数化插座

ac30系列模数化插座是户内安装的模数化终端组合电器的配套电器元件，亦可装于其它成套电器箱内，对用电设备进行接插。

dz47l漏电脱扣器

dz47l漏电脱扣断路器具有分励脱扣功能，适用于交流50hz或60hz，额定工作电压为230v，额定电流至63a的线路中，对线路进行远距离控制分断或自动信号控制分断，同时对线路起过载和短路保护的作用，也可以作为线路的不频繁操作转换之用。

dz47le系列漏电脱扣器

dz47le系列漏电断路器适用于交流50hz，额定电压至400v，额定电流至50a的线路中，作漏电保护之用。当有人触电或电路泄漏电流超过规定值时，漏电断路器能在极短的时间内自动切断电源，保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成的事故。

漏电断路器具有过载和短路保护功能，可用来保护线路的过载和短路，亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。

dz47le - 63系列漏电断路器

漏电断路器适用于交流50hz额定电压380v及以下，额定电流至63a的线路中，作漏电保护之用。当有人触电或电路泄漏电流超过规定值时，漏电断路器能在0.1s内自动切断电源，保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成的事故。

漏电断路器具有过载和短路保护功能，可用来保护线路的过载和短路，亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。

电磁式漏电保护开关

主要用于交流50hz，电压250v线路的漏电、触电、过载、短路保护，产品具有工作可靠、外型美观、使用方便的特点。

电子式漏电保护开关

适用于交流50hz或60hz，额定电压400v，额定电流至63a线中，当人身触电或电网漏电流超过规定值时，漏电保护开关能在极短的时间内迅速切断故障电源，保护人身及用电设备的安全，亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。

gyd气压自动开关

适用于装载电动机功率5.5kw及以下的微型空气压缩机，作控制电动机的起动、运转和停止之用。

本产品的加工定制是是，类型是其他，品牌是科丰KST，型号是2H-4000A，极数是3P，脱扣器电流是1250(A)，额定工作电压是660V，适用范围是广泛