

# CNG级天然气前置干燥塔设备

产品名称	CNG级天然气前置干燥塔设备
公司名称	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:临朐巨威 型号:BDGZ
公司地址	山东省临朐县东城街道海金路81号
联系电话	0536-3396866 18605363629

## 产品详情

天然气脱水装置（前置）

天然气脱水装置

bdgz系列气体脱水器分空气干燥器，天然气干燥器，沼气干燥器等。产品应用领域广泛，操作简单。天然气脱水器特点：

- 1、可与天然气压缩机配套使用于cng加气站，也可独立使用调压站末端。
- 2、采用闭式循环，再生气耗量低于万分之三或采用零排放技术，无气量损耗，节能环保，效率高。
- 3、采用plc全自动控制，无人值守，时间程序根据供气质量状况实时可调。
- 4、采用多级保护措施，自动加手动排污，安全可靠。
- 5、配置前、后过滤器，有效去除游离态油水及大颗粒杂质，保护吸附剂和压缩机，保证供气质量。
- 6、体积小、重量轻、外形美观简洁、安装方便。
- 7、以下参数仅供参考,可根据客户需要单独设计。

型号	额定处理量m <sup>3</sup> /min 露点-40	电加热器功率 kw	外形尺寸 (长×宽×高) mm	进/出气口尺寸 mm	重量	
					吸附剂	
bdgz	1.5	0.4	1200×690×1500	dn32	36	
bdgz	3	1.0	1380×720×1730	dn40	73	
bdgz	6	2.0	1520×840×2240	dn40	145	
bdgz	10	4.0	1750×940×2240	dn65	363	
bdgz	20	8.0	2540×1100×2440	dn80	580	
bdgz	40	16.0	3200×1300×2640	dn100	1160	
bdgz	60	25.0	3700×1500×2740	dn150	1740	

bdgz	80	30.0	3800 × 1600 × 3100	dn150	2440
bdgz	100	34.0	4000 × 1800 × 3000	dn150	2980
bdgz	120	48.0	4300 × 2000 × 3000	dn200	3600
bdgz	150	60.0	4500 × 2200 × 2800	dn200	4360
bdgz	180	72.0	4800 × 2500 × 2900	dn200	5200
bdgz	200	80.0	5100 × 2600 × 2900	dn250	5800
bdgz	250	100.0	5600 × 2800 × 3000	dn250	7100

本产品的加工定制是是，品牌是临胸巨威，型号是BDGZ，别名是天然气脱水脱油装置，用途是天然气脱水脱油装置，适用物料是天然气，工作能力是可与天然气压缩机配套使用于CNG加气站，也可独立使用调压站末端。