

自熄管、玻纤套管、硅树脂玻璃纤维套管UL324238

产品名称	自熄管、玻纤套管、硅树脂玻璃纤维套管UL324238
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻纤 用途:电机 厂家(产地):苏州
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

产品详情

硅树脂玻纤套管，是由无碱玻璃纤维编成管后，涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性、自熄性和柔软性，广泛应用于h&n级电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线集束等到绝缘保护。

玻璃纤维管/玻纤管/纤维管、自熄管，苏州华鹏热缩材料有限公司专业生产。

硅树脂玻璃纤维套管(fsg silicone fiber glass braid tubes)

硅树脂玻璃纤维套管，是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于h&n级汽车造船、电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线集束等绝缘保护。

技术指标：

自熄时间：30秒

型号/认证号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	个别值
sgs-15 e233804	ul1441	ul v w-1	+200 -10	c	1500v	1000v
sgs-25 e233804	ul1441	ul v w-1	+200 -10	b	2500v	1800v

srs-70 e233803 ul1441	ul v w-1	+200 -10	a	7000v	5000v
-----------------------	----------	----------	---	-------	-------

内径尺寸：

内径 标称	公差	最小壁厚	
		a级	b、c级
0.5-2.5mm	+0.25-0.00mm	0.38mm	0.20mm
3.0-4.5mm	+0.30-0.00mm	0.45mm	0.23mm
5.0-6.0mm	+0.40-0.00mm	0.45mm	0.28mm
7.0-9.0mm	+0.55-0.00mm	0.50mm	0.32mm
10.0-14.0mm	+0.75-0.00mm	0.60mm	0.40mm
15.0-25.0mm	+0.85-0.00mm	0.64mm	0.43mm

描述： 硅树脂玻璃纤维套管采用环保玻璃纤维

编织成套管,表面经有机硅共聚树脂涂敷

处理而成

工作温度:-60 ~ 200

额定电压:1.2kv/1.5v/2.5kv/4kv/7kv/10kv

产品具有柔软、阻燃、耐高温、机械及绝缘

性能稳定等优点.

用途： 本产品广泛应用于商用电子、家用电器绝缘、

汽车线束、节能灯、电子设备仪器内部连接

线的保护和绝缘处理.

性能参数:properties

性能properties	要求(specification requirement)
连续使用温度范围(continuous operating temperature)	-60 ~ 200
冷弯曲(cold bend)	无裂纹(no cracking)
热老化(aging test)	260 6小时 无裂纹(no cracking)
水平燃烧(horizontal flame test)	< 30s
燃烧(vw-1)flame retardance)	< 30s

体积电阻率(volume resistance)	10 ¹¹ .cm
耐温性(temperature endurance)	260 ± 2 168小时 1/2原电压值
水解稳定性(submerge water test)	不发粘不变形不软化 (no changes)

标准内径(mm)	公差(mm)	平均壁厚(mm)	包装(m/r)
standard id	tolerance	average wall thickness	package
0.5	0.20	0.18	200
0.8	0.20	0.18	200
1.0	0.20	0.18	100
1.5	0.20	0.18	100
2.0	0.20	0.18	100
2.5	0.20	0.18	100
3.0	0.30	0.23	100
3.5	0.30	0.23	100
4.0	0.30	0.23	100
4.5	0.30	0.23	100
5.0	0.40	0.28	100
5.5	0.40	0.28	100
6.0	0.40	0.28	100
7.0	0.60	0.32	100
8.0	0.60	0.32	100
9.0	0.60	0.32	100
10.0	0.80	0.52	100
11.0	0.80	0.52	100
12.0	0.80	0.52	100
13.0	0.80	0.52	100
14.0	0.80	0.52	100
.....
35.0	1.00	0.62	100

本产品的材质是玻纤，用途是电机，厂家(产地)是苏州，公称外径是1.0 (mm) ，壁厚是0.2 (mm) ，长度是100 (m)