

# 今日 无味煤油价格 煤油

产品名称	今日 无味煤油价格 煤油
公司名称	济南长志商贸有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:3# 密度:0.85 (g/cm <sup>3</sup> ) 蒸气密度:1.6 (g/cm <sup>3</sup> )
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 六层南侧642-1
联系电话	0531-88778809 13081425701

## 产品详情

### 物化性质

纯品为无色透明液体[1]，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。沸程180~310（不是绝对的，在生产时常需根据具体情况变动），凝固点: -47（-40 for jet a）。平均分子量在200~250之间。密度大于0.84g/cm<sup>3</sup>。闪点40 以上。运动黏度40 为1.0~2.0mm<sup>2</sup>/s。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发。易燃。燃烧完全，亮度足，火焰稳定，不冒黑烟，不结灯花，无明显异味，对环境污染小。

不同用途的煤油，其化学成分不同。同一种煤油因制取方法和产地不同，其理化性质也有差异。各种

### 煤油

煤油的质量依次降低：动力煤油、溶剂煤油、灯用煤油、燃料煤油、洗涤煤油。

煤油因品种不同含有烷烃28-48%，芳烃20-50%或8%~15%，不饱和烃1-6%，环烃17-44%。碳原子数为11-16。此外，还有少量的杂质，如硫化物（硫醇）、胶质等。其中硫含量0.04%~0.10%。不含苯、二烯烃和裂化馏分。

### 性质与稳定性

无色或浅黄色液体，略带臭味。煤油可与石油系溶剂混溶。对水的溶解度非常小，含有芳香烃的煤油对水的溶解度比脂肪烃煤油要大。煤油能溶解无水乙醇。与醇的混合物在低温有水存在时会分层。易燃液体，注意远离火源。煤油是沸点范围比汽油高的石油馏分，为碳原子数c<sub>11</sub>-c<sub>17</sub>的高沸点烃类混合物。主要成分是饱和烃类，还含有不饱和烃和芳香烃。其含量根据石油的种类、加工方法、用途等有所不同。

化学性质和石油醚、汽油等石油系溶剂相似。制备

以石蜡基原油沸点230 左右的馏分或环烷基原油215 左右的馏分，经蒸馏、深度精制而得。

#### 用途

主要用于点灯照明和各种喷灯、汽灯、汽化炉和煤油炉的燃料；也可用作机械零部件的洗涤剂，橡胶和制药工业的溶剂，油墨稀释剂，有机化工的裂解原料；玻璃陶瓷工业、铝板轧、金属工件表面化学热处理等工艺用油；有的煤油还用来制作温度计。根据用途可分为动力煤油、照明煤油等。

#### 国内历史

清光绪二十二年(1896年)首次进口5000加仑。光绪二十三年后，外国煤油公司先后在杭开设煤油公司、煤栈、洋油行等，煤油进口骤增，全年达到1,731,473加仑，值银238,798关平两。三十三年杭城组织“洋油认捐公所”，煤油运抵杭州后，由公所定期向厘局认捐，进一步扩大煤油销售量。民国14年(1925年)，浙江省将运入内地的商品税捐并入统捐，受其刺激，煤油运销量大增，当年报经杭州关的进口煤油达9,191,570加仑，值银2,480,540关平两，为杭州煤油进口最高纪录。煤油为清末民国时期杭州进口大宗外国货之一，光绪二十二年至民国26年进口数量共达128,651,908加仑，值银20,297,481关平两(不包括光绪三十一年至宣统元年，即1905~1909年)。报经杭州关进口的煤油有美国煤油、俄国煤油、荷兰煤油和苏门答腊煤油。

#### 毒理学简介

人吸入最大耐受浓度为15 g/m<sup>3</sup>, 10-15分钟。成人经口LD<sub>50</sub>: 100 ml。

一般属微毒-低毒。主要有麻醉和刺激作用。一般有吸入气溶胶或雾滴引起粘膜刺激。不易经完整的皮肤吸收。口服煤油时可因同时呛入液态煤油而引起化学性肺炎。

正品货源可提供样品及检验报告和公司资质

为保护您的权益请勿相信虚假厂家。

本公司为了和各界朋友建立长期稳定的合作关系，所有线上产品，均为厂家直销，绝对保证原厂正品，假一罚十。

买家必读 售前/售中/售后/协商发货

#### 售前

1.由于我公司产品型号众多购买前请与客服联系，请详细咨询品牌.含量.包装.发票.及相关事项，以免发错货耽误您的时间和正常工作。

2.确定好产品的具体型号和价格后，可与客服协商支付方式及发货事项。

3.济南市周边客户，支持货到付款，其他地区客户，支持银行转账。

4.买家可直接到我公司仓库自行提货有装卸工10余人，如您有熟悉的物流，可以让物流直接去我仓库提货，如果没有熟悉的物流，本公司帮您联系价格适中的物流。

#### 售中

自发货之日起买家可咨询我公司客服，发货地址及电话，收货地址及电话让您实时准确了解货物到达地点。

售后

本公司支持七天内无理由退换货但要保证在货物没有任何损坏缺少的前提下方可执行。

本产品的牌号是3#，密度是0.85 (g/cm<sup>3</sup>)，蒸气密度是1.6 (g/cm<sup>3</sup>)，净热值是1 (MJ/kg)，实际胶质是1 (mg/100mL)，电导率是0.01 (pS/m)，CAS是8008-20-6，性质是无味无色透明液体