

高炉铁沟料用高中温沥青 高炉喷补料用高中温沥青

产品名称	高炉铁沟料用高中温沥青 高炉喷补料用高中温沥青
公司名称	巩义市三和耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	产地/厂商:三和耐材 含量 :45--55 (%) 执行质量标准:国标
公司地址	城区光明路 1 2 号
联系电话	4361946 15903643669

产品详情

软化点	75-90	90-120	120-200	200以上
甲苯不溶物b1 %	25-27	34-35	35.5-43	38-46
喹啉不溶物qi %	2	2-3	2-4	3-5
树脂 %	25	30	35	48
残碳 %	45	50	58	60

产品介绍:高温沥青是煤焦油经过冶炼提纯后的产物灰分《0.5固定碳45--55%挥发分《45%软化点》170---180细度 160---180目是做铁钩捣打料 炮泥 高炉喷补料 浇注料和不定型耐材碳素材料添加剂-的优质原材料（高炉炮泥需要软化点为135摄氏度以上） 高炉铁沟料用高中温沥青 高炉喷补料用高中温沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

本产品的产地/厂商是三和耐材，含量 是45--55 (%)，执行质量标准是国标，包装规格是沥青粉，产品等级是优级品，灰分是小于0.5，挥发分是45%，软化点是170--180