

# 螺旋焊管设备 LJ-I型液压油滤芯焊管机械

产品名称	螺旋焊管设备 LJ-I型液压油滤芯焊管机械
公司名称	固安县林嘉过滤器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三滤洁 型号:LJ-I型 材料及附件:焊丝
公司地址	固安县牛驼镇林城
联系电话	86-03166122662/6238990 13903267554

## 产品详情

林嘉过滤器材有限公司专业生产全自动螺旋咬口中心管卷圆机，并具有实力生产各种滤清器中心管，下面是10种机型的简单介绍：

全自动螺旋咬口中心管卷圆机（共10种机型）

1·汽车机、柴滤中心管卷圆机（lj-a型）

板厚：0.2—0.35毫米

带宽：45毫米

生产管径：30-- 140毫米

工作方式：全自动，切断不停机

工作线速度：140时:14米/分

电机功率：1.5kw

适用产品：汽车三滤产品

适用材质：镀锌带，马口铁

2·空滤内套中心管卷圆机（lj-b型）

板厚:0.25—0.4毫米

带宽:68毫米

生产管径: 50-- 145毫米

工作方式:全自动, 切断不停机

工作线速度: 145时:14米/分

电机功率:2.5kw

适用产品:汽车三滤产品,工业过滤产品.

适用材质:镀锌带, 马口铁

### 3· 液压油滤中心管卷圆机 (lj-c型)

板厚:0.4—0.8毫米

带宽:68毫米

生产管径: 70— 400毫米

工作方式:全自动, 切断不停机

工作线速度:15米/分

电机功率:5.5kw

适用产品:汽车三滤产品,工业过滤产品

适用材质:镀锌带,马口铁, 渗锌板

### 4· 工业油滤滤网卷圆机 (lj-d型)

板厚:0.8—1.0毫米

带宽:68毫米

生产管径: 70— 400毫米

工作方式:全自动, 切断不停机

工作线速度:15米/分

电机功率:7.5kw

适用产品:代替进口产品的高强度过滤中心管, 耐高压液压油网管、油气分离网管

适用材质:镀锌带, 马口铁, 渗锌板

## 5·水滤净化、工业用油滤网卷圆机

液压油滤网卷圆机 (lj-e型)

板厚:1.0—1.2毫米

带宽:90毫米

生产管径: 105— 400毫米

工作方式:全自动, 切断不停机

工作线速度:15米/分

电机功率:7.5kw

适用产品:代替进口产品的高强度过滤中心管, 耐高压液压油网管、油气分离中网

适用材质:镀锌带, 渗锌板

## 6·厚壁液压油滤网卷圆机 (lj-f型)

板厚:1.2—1.6毫米

带宽:138毫米

生产管径: 150— 500毫米

工作方式:全自动, 切断不停机

工作线速度:15米/分

电机功率:11kw

适用产品:代替进口产品的高强度过滤中心管, 耐高压液压油网管、油气分离网管

适用材质:镀锌带, 渗锌板

## 7·大空滤内外网卷圆机 (lj-g型)

板厚:0.4—0.8毫米

带宽:137.5毫米

生产管径: 150— 500毫米

工作方式:全自动, 切断不停机

工作线速度:20米/分

电机功率:4.0kw

适用产品:各种过滤器内外装饰网、支撑网

适用材质:镀锌带及各种深冲碳钢

## 8· 大空滤内外网卷圆机 (lj-h型)

板厚:0.5—0.8毫米

带宽:110毫米

生产管径: 80— 400毫米

工作方式:全自动, 切断不停机

工作线速度:17米/分

电机功率:4.0kw

适用产品:各种过滤器内外装饰网、支撑网

适用材质:镀锌带及各种深冲碳钢

## 全自动螺旋焊卷圆机

## 9· 石油、化工工业油滤滤网卷圆机 (lj-i型)

板厚:0.9—2.5毫米

带宽:25--110毫米

连接方式:螺旋焊接

生产管径: 14— 180毫米

工作方式:全自动, 切断不停机

工作线速度:4米/分

电机功率:0.75kw

氩弧焊机电流：300a

切割机功率：3.0kw

适用产品:各种高压过滤器内支撑网

适用材质:不锈钢，碳钢

全自动不锈钢卷圆机

10.水处理不锈钢滤网卷圆机（lj-j型）

板厚:0.25—0.3毫米

带宽:38、45毫米

生产管径：31— 80毫米

工作方式:全自动, 切断不停机

工作线速度:14米/分

电机功率:4.5kw

适用产品:工业废水处理、纯净水处理内支撑网

适用材质:不锈钢

如有需要 请及时与我们联系 13903267554李经理

qq：2297296813

本产品的品牌是三滤洁，型号是LJ-I型，材料及附件是焊丝，电流是直流，作用对象是金属，作用原理是逆变，用途是焊管，动力形式是全自动螺旋焊接，焊炬冷却方式是\*\*，可焊管子最大外径是180mm，可焊管子最小外径是14mm，重量是0.6T