

HB3 高压铜排热收缩套管（耐压36KV）耐腐蚀环保绝缘套管

产品名称	HB3 高压铜排热收缩套管（耐压36KV）耐腐蚀环保绝缘套管
公司名称	东莞市贵林电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:G-APEX 型号:HB3
公司地址	广东省东莞市横沥镇鑫永盛产业园E栋二楼
联系电话	0769-39010918 13717191604

产品详情

hb3heat shrinkable busbar insulation tubing (36kv)

高壓銅排熱收縮套管(耐壓36kv)

applications

provides high resistance to tracking and arcing and used to enhance the insulation properties of bus bar in switchgear and substation. the continuous length of supplied products makes it to be used more conveniently and economically.

應用

具有良好的防劃傷和抗彎曲能力，用於開關設備和變電站的滙流排的絕緣保護。我們提供的連續的套管可以使我們的使用更加方便和經濟。

characteristic

shrinkable ratio:2.5:1

flexible material and corrosion resistance

excellent chemical resistance and insulation performance

特性

收縮率:2.5:1

柔軟、耐腐蝕

優異的化學抵抗性和絕緣性能

operating temperature range

operating temperature : -45 ~ 105

minimum shrink temperature : 100

minimum fully recovery temperature : 135

操作溫度範圍

操作溫度: -45 ~105

最低收縮溫度: 100

最低完全收縮溫度: 135

product dimensions 產品規格

part number 產品型號	nominal size(mm) 尺寸(毫米)	as supplied	after recovered			
		收縮前(mm) i.d. (min)內徑(d)	收縮後(mm) i.d. (max)內徑(d) w.t.壁厚(w)			
hb3-025	25	25	10	4.0 ± 0.3		
hb3-040	40	40	16	4.0 ± 0.3		
hb3-065	65	65	25	4.0 ± 0.3		
hb3-075	75	75	25	4.0 ± 0.3		
hb3-095	95	95	30	4.0 ± 0.3		
hb3-120	120	120	40	5.2 ± 0.3		
hb3-180	180	180	70	5.0 ± 0.3		

technical data

property	test condition
tensile strength	astm d 2671
ultimate elongation	astm d 2671
longitudinal shrinkage	astm d 2671
heat aging	120 ,168hrs
tensile strength	
ultimate elongation	
dielectric strength	iec243
dielectric constant	iec250
volume resistance	iec93
flammability(oxygen Index)	iso 4589
water absorption	iso 62/23 ,14days
copper corrosion	ul224
cold bend	astm d 2671/-40 ,4hre

技術性能

特性	標準
擴張強度	astm d 2671
最大伸長率	astm d 2671
縱向收縮率	astm d 2671
熱老化	120 ,168hrs
擴張強度	
最大伸長率	
絕緣強度	iec243
介電常數	iec250
體積電阻率	iec93
阻然性(氧指數)	iso 4589
吸水率	iso 62/23 ,14days
銅腐蝕性	ul224
冷彎曲	astm d 2671/-40 ,4hre

standard color : red(width dimension of busbar is depending on factory design..)

標準顏色：紅(銅牌寬度會依廠家設計不同有所變更，建議尺寸僅供參考)

本产品的加工定制是是，品牌是G-
APEX，型号是HB3，额定电流是15（A），短路关合电流是300（KA），产品认证是UL