

# 智能热处理温控设备，智能温控箱，智能控制箱

产品名称	智能热处理温控设备，智能温控箱，智能控制箱
公司名称	吴江市讯达电热电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:讯达 型号:DWKZWKLWKRWKWCK
公司地址	吴江平望镇梅堰金楼村
联系电话	13951120110

## 产品详情

[电脑智能温控设备]

### dwk-a型系列电脑温控设备

采用pc/586标准微机加专用接口电路，软件应用窗口（windows）技术，只需一只鼠标器即可完成整个输入操作过程，圆形画面彩色显示，并具有抗干扰能力强，性能可靠，控温精度高，适用于机械，冶金、电力、化工、食品、陶瓷、水电安装等行业。

dwk-a型用于各种陶瓷加热器对金属机件进行整体或局部热处理的温度控制，可根据热处理工艺要求设置工艺曲线，整个控制过程按工艺曲线正确无误的进行，可同时设备6路工艺曲线，每条工艺曲线有2个控温点，对不同工艺要求的多个工作能同时实现控制，是目前国内最先进的温控设备。

规格/名称	dwk-a型热处理微机温控设备			
额定输出功率 (kw)	120	180	240	360
测温点	6-12	6	6-12	6-12
温控点	6路工艺曲线	6路工艺曲线	6路工艺曲线	6路工艺曲线
记录点	12	12	12	12

## dwk-c型系列电脑温控设备

dwk-c型用于各种陶瓷加热器对金属机件进行整体或局部热处理温度控制，可根据热处理工艺要求设置工艺曲线，整个控制过程按工艺曲线正确无误的进行，可同时设置6路工艺曲线，每条工艺曲线有2个控温点，对不同工艺要求的多个工件能同时实现控制，是目前国内最先进的温控设备。

规格/名称	dwk-c型热处理微机温控仪			
额定输出功率 (kw)	120	180	240	360
测温点	6-12	6	6-12	6-12
温控点	6路工艺曲线	6路工艺曲线	6路工艺曲线	6路工艺曲线
记录点	12	12	12	12

## dwk-d型智能温控仪

大型安装工程中的现场热处理，由于环境条件十分恶劣，且往往缺少维修技术及配件，根据这一特点我们设计生产了通用性强，高性能，高可靠的dwk-d型进口智能温控仪。dwk-d型彩国际先进的进口温度程序控制仪表，具有pid控制程序设定和自适应控制功能，即可按工艺温度曲线设定并运行，温度自动记录，既能保证产品质量，也可延长加热器寿命。本机可与各种加热器配套，用于焊前预热及焊后处理。三键式pxr系列智能化微电脑操作温控仪，pid控制 每点8段斜坡/设定升温、保温、降温 可控硅输出体积小，重量仅30公斤

型号	额定输出功率	控温点	记录点
dwk-d-30	30kw	3	6
dwk-d-60	60kw	3	6
dwk-d-90	90kw	3	6
dwk-d-120	120kw	6	12
dwk-d-180	180kw	6	12
dwk-d-240	240kw	12	12

dwk-e 型多功能电脑温控设备

dwk-e型多功能电脑温度控制设备是当今技术领先、性能完善、功能最佳的温控设备。采用p 工控机为主机加专用接口电路，15 " 液晶彩显，最新开发的工控软件运行于windows2000视窗。  
 主要控制功能：专家pid控制和自适应模糊控制，12个回路可任意组合分别跟踪12条曲线，20段程序工艺曲线设定和在线修改，停电断点保护和热启动功能，可控硅零触发调功或移相调压自由选择。监视功能：设定曲线、实时曲线及历史曲线显示记录，动态参数表格、棒图显示，故障语音报警。 管理功能：储存工艺曲线，历史曲线显示、保存和打印，具有无纸记录仪功能。操作简便，抗工业现场干扰，适应能力强。是目前最先进的温控设备。

外形尺寸(cm)长 × 宽 × 高	输出功率(kw)	控温点	记录点
120 × 77 × 174	120	12路12点	12点
	180	12路12点	12点
	240	12路12点	12点
	360	12路12点	12点
	480	12路12点	12点

zwk便携式智能温控仪

详细资料：

大型安装工程中现场热处理，由于环境条件十分恶劣，又往往缺少维修技术及零配件，根据这一特点我们设计生产了通用性强，高性能，高可靠

的zwc智能型温度控制箱。本机采用进口国际先进的温度程序控制仪表，具有程序稳定功能和自适应控制功能，即可按工艺温度曲线设定并运行，温度自动记录，既能保证产品质量，也可明显延长加热器寿命，本机可与各种加热器配套，用于焊前预热及焊后处理。控温点记录点数量可根据用户要求，输出电压可配0~220vac调压功能，30kw和60kw为便携式。

技术参数

型号	额定输出功率kw	控温点	记录点
zwc - 30 - 0101	30	1	1
zwc - 60 - 0306	60	3	6
zwc - 90 - 0306	90	3	6
zwc - 120 - 0306	120	3	6
zwc - 180 - 0612	180	6	12
zwc - 240 - 0612	240	6	12
zwc - 360 - 0912	360	9	12
zwc - 360 - 1212	360	12	12
zwc - 480 - 1212	480	12	12

zwc-i/ii型智能温控设备

采用进口智能温控仪表，程序设定、自整定pid控制功能。根据热处理工艺要求，预先设定工艺曲线、运行。通用性强、精度高、操作简便、自动记录。输出电压为220vac，60kw输出电压为0~220vac可调。

输出功率 (kw)	控温点	记录点	外形尺寸长 × 深 × 高(cm)
30	3	6	52 × 42 × 38
60	3	6	70 × 55 × 127
90	3	6	70 × 55 × 127
120	6	12	100 × 64 × 149
180	6	12	100 × 64 × 149

360	12	12	100 × 80 × 169
<p>下图为zwk-i-120型智能温控仪对锥形容器的整体热处理</p>			
<p>lwk-b 型热处理温度控制设备</p>			
<p>采用pt电子仪表控制，可控硅零触发输出，移相调压功能、自动记录功能等。根据用户对热处理工艺的要求进行手/自动切换控制，操作简便，控温准确。</p>			
外形尺寸长 × 宽 × 高(cm)	输出功率(kw)	控温点	记录点
82 × 65 × 138	90	3	12
104 × 65 × 167	120	6	12
104 × 65 × 167	180	6	12
102 × 80 × 168	240	12	12
102 × 80 × 168	360	12	12
<p>lwk-3 × 220 型便携式热处理温度控制设备</p>			
<p>主要适用于小范围及管道工程的热处理，能准确进行手动或自动控制加热器的温度变化，有一个控温点，额定输出功率最大为30kw，外形尺寸为510 × 330 × 350 ( mm )。</p>			
<p>ddh 系列低电压温控设备</p>			
<p>ddh型低电压温控设备，输入电压380v三相四线，大功率变压器低电压输出36v、60v。控制部分：根据用户要求，选择dwc、zwc或lwk系列相匹配即可，是理想的安全型现场施工设备。 输出功率：30kw、60kw、90kw、120</p>			

kw、180kw。

[电脑智能温控设备]

dwk-a型系列电脑温控设备

采用pc/586标准微机加专用接口电路，软件应用窗口（windows）技术，只需一只鼠标器即可完成整个输入操作过程，圆形画面彩色显示，并具有抗干扰能力强，性能可靠，控温精度高，适用于机械，冶金、电力、化工、食品、陶瓷、水电安装等行业。

dwk-a型用于各种陶瓷加热器对金属机件进行整体或局部热处理的温度控制，可根据热处理工艺要求设置工艺曲线，整个控制过程按工艺曲线正确无误的进行，可同时设备6路工艺曲线，每条工艺曲线有2个控温点，对不同工艺要求的多个工作能同时实现控制，是目前国内最先进的温控设备。

规格/名称	dwk-a型热处理微机温控设备			
额定输出功率 (kw)	120	180	240	360
测温点	6-12	6	6-12	6-12
温控点	6路工艺曲线	6路工艺曲线	6路工艺曲线	6路工艺曲线
记录点	12	12	12	12

dwk-c型系列电脑温控设备

dwk-c型用于各种陶瓷加热器对金属机件进行整体或局部热处理温度控制，可根据热处理工艺要求设置工艺曲线，整个控制过程按工艺曲线正确无误的进行，可同时设置6路工艺曲线，每条工艺曲线有2个控温点，对不同工艺要求的多个工件能同时实现控制，是目前国内最先进的温控设备。

规格/ dwk-c型热处理微机温控仪

名称				
额定输出功率 (kw)	120	180	240	360
测温点	6-12	6	6-12	6-12
温控点	6路工艺曲线	6路工艺曲线	6路工艺曲线	6路工艺曲线
记录点	12	12	12	12

具体型号规格请来电咨询主管经理

徐中平13951120110

本产品的加工定制是是，品牌是讯达，型号是DWKZWKLWKRWKWCK，别名是热处理机子，用途是焊接前预热、局部消除应力、焊后退火热处理等，产品单价是38000.00