

# FGB127矿用隔爆型画面分割器 分割器 平台式 壁挂式

产品名称	FGB127矿用隔爆型画面分割器 分割器 平台式 壁挂式
公司名称	济宁兖兰矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兖兰 型号:FGB127
公司地址	中国 山东 济宁 任城区 桂园片区商业街综合楼五层501号房
联系电话	86 0537 2790188 15562320770

## 产品详情

fgb127矿用隔爆型画面分割器 分割器 平台式 壁挂式

一、概述随着煤矿井下视频监控点的普及，常常需要在井下现场同一监视器上同时监视多路视频画面。fgb127矿用隔爆型画面分割器就是一种多路图像采集处理用的防爆终端设备。矿用隔爆型画面分割器能够把其他视频信号采集设备（如摄像机）传来的1-16路图像信号加以处理，以单画面、4画面、9画面、16画面等多种分割方式输出到监视器上显示；同时可以任意切换图像信号的显示分割方式。二、执行标准q/kajs009-2010 fgb127型矿用隔爆型画面分割器三、主要技术指标本设备采用q235材料，重量40kg3.1 防爆合格证号：210216383.2 煤安标志号：maj1001593.3 防爆型式：exdi3.4额定工作电压：ac127v3.5 输入视在功率：不大于20va3.6 矿用隔爆型画面分割器指标为：a) 额定工作电压：ac127vb) 信号制式:pal c) 信号输入：1-16路pal制式正极性全电视信号。信号幅度1v（峰峰值），其中视频0.7v，同步0.3v。接口：bncd) 信号输出：1路pal制式正极性全电视信号。信号幅度1v（峰峰值），其中视频0.7v，同步0.3v。接口：bnce) 分割功能：单路、4画面、9画面、16画面分割.通过本机按钮可以任意切换分割方式。四、使用工作环境a) 环境温度：0 ~ 40 ；b) 平均相对湿度：95%（+25 ）；c) 大气压力：80kpa ~ 106kpa；d) 无显著振动和冲击场合；e) 煤矿井下有甲烷煤尘爆炸混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的矿井下。五、外形尺寸及安装尺寸本设备建议采用平台安装或壁挂式安装方式

六、使用注意事项请严格按照煤矿安全规程执行，使用和维护时请注意保护隔爆面！七、包装如无特殊要求，本公司采用木箱包装。

电话：15562320770 联系人：薛经理

旺旺：兖兰机械

qq: 3162185398

座机：0537-2790188

阿里官网：<http://www.jnylgk.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是充兰，型号是FGB127，出力轴容许径向负荷是、（kgf），出力轴容许轴向负荷是、（kgf），出力轴容许力矩是、（kgf-m），入力轴容许径向负荷是、（kgf）