

中国石化原装润滑油L-HL5液压油

产品名称	中国石化原装润滑油L-HL5液压油
公司名称	上海希顺实业有限公司
价格	面议
规格参数	主要成分:废机油
公司地址	上海市金山区卫清西路421号五楼768室
联系电话	13311756057

产品详情

I-HL液压油

<p>[产品性能]</p> <p>优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水分迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；与各种常规密封材料均有良好的适应性。</p> <p>[应用范围]</p> <p>主要用于一般机床主轴液压箱和齿轮箱或类似的机械设备循环系统的润滑。</p> <p>[产品型号]</p> <p>可供应I-HL15、22、32、46、68、100、150七个品种牌号。</p>
--

产品典型数据

项目	I-HL 32	I-HL 46	I-HL 48	试验方法		
运动黏度mm ² /s 40	30.69	45.61	62.25	gb/t 265		
黏度指数	103	101	100	gb/t 2541		
闪点(开口),	221	236	254	gb/t3536		
倾点,	-19	-11	-10	gb/t3535		
空气释放值(50), min	2.5	3.2	11.4	sh/t 0308		

密封适应性指数	6	6	4	sh/t 0305		
抗乳化度(40-37-3) min 54	15	14	14	gb/t 7305		

本产品的主要成分是废机油，杂质是0