

金涵手持数字示波表数字示波器加万用表200M采样20M带宽JDS2012A

产品名称	金涵手持数字示波表数字示波器加万用表200M采样20M带宽JDS2012A
公司名称	深圳市聚明亮贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字示波器 品牌:金涵 型号:JDS2012A
公司地址	广东深圳市宝安区民治创业花园154栋301
联系电话	86 0755 13026602618

产品详情

警告：在使用万用表的时候要保证示波

器的探头悬空且探头不可接地。

jhjds2022ajhjds2012a系列手持数字存储示波器

本产品体积小、携带方便、操作灵活；采用彩色tftlcd及弹出式菜单显示，实现了它的易用性，大大提高了用户的工作效率。

型号	带宽	实时采样率	存储深度
jhjds2012a	单通道20mhz	单通道200msa/s	2kpts
jhjds2022a	双通道20mhz	双通道200msa/s	2kpts × 2

此外，本款示波器性能优越、功能强大、价格实惠，具有较高性价比。它的实时采样率可高达200msa/s,可满足捕捉速度快、复杂信号的市场需求；支持usb设备存储，用户还可通过usb进行升级，最大程度满足客户需求。

特点：

- 全新的超薄外观设计、体积小巧、重量轻、携带更方便
- 彩色tftlcd显示，320*240分辨率，波形显示更清晰、稳定
- 双模拟通道(示波表为单通道模拟)
- 支持usb存储设备
- 具备边沿触发功能，可自动检测支持（50hz—40mhz）
- 支持时间和电压光标
- 多种波形数学相加功能
- 支持中、英文菜单显示
- 多种显示风格:彩色显示、黑白显示
- 支持自动关机功能及省电模式：时间可设置
- 背光亮度可调节
- 波形可截图保存
- 超长待机：单节电池可连续工作5小时左右
- 带有数字万用表功能（仅jhjds2012a系列）

三、技术参数：

输入	
最大采样率	200ms/s(最大同时实时采样率200msa/s)
通道	2
带宽	20mhz
垂直分辨率	8位
输入范围	10mv-5v; 100mv-50v（探头x10）（1,2,5步进）
垂直精度	+/-3%
阻抗	1m 25pf
耦合	dc
显示模式	y-t
输入保护	diode嵌位，最大40v峰峰值
时基	
时基范围	10ns~5s(1,2,5步进)100ms~5s(scan扫描)
存储深度	4k

触发模式	自动、正常和单次
类型	上升沿、下降沿
自动检测	支持(50hz-40mhz)
电平	
数字	
测量	峰峰值和频率
光标	支持时间和电压光标
设备	
屏幕	3.2寸 16位真彩色 tft 320*240
电池	3000+ma锂电池 (单节电池连续工作5小时左右)
尺寸	202*100*35(mm)

金涵手持示波器使用说明书下载地址：<http://www.jinhandz.cn/data/sbq.pdf>

本产品的类型是数字示波器，品牌是金涵，型号是JDS2012A，通道数是单通道，带宽是20（MHz），采样率是200M（GS/s），记录长度是1（k），波形捕获率是1（wfms/s），外形尺寸是202*100*35（mm），重量是2（kg），加工定制是否