

普源示波器 DS2102-S

产品名称	普源示波器 DS2102-S
公司名称	深圳市伊璐华科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字示波器 品牌:RIGOL/普源 型号:DS2102-S
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝安大道3036号兴发楼第三层301室(办公场所)
联系电话	755-86091080 18028735466

产品详情

产品特性

宽范围，低底噪，垂直灵敏度范围：500uv/div ~10 v/div带宽70mhz,100mhz,200mhz实时采样速率高达2g sa/s标配存储深度达14mpts，选配达56mpts波形捕获率达50,000个波形每秒标配多达65,000帧的硬件实时波形录
mhz信号源（ds2000-s）丰富的触发和选配的串行总线解码功能（rs232、i2c、spi）丰富的接口：usb host&device、
gpib（可选）新颖精巧的工业设计，便捷的操作8英寸wvga，256级波形灰度显示
设计特色

宽大的屏幕 新颖精巧的工业设计 便捷的操作

宽范围（500uv/div~10v/div），低底噪，清晰捕获小信号

全带宽，低过冲（<5%），完美频响

ultravision：深存储（标配达14mpts，选配达56mpts）

ultravision：波形捕获率高达每秒 50,000 个波形

ultravision：实时不间断波形录制，回放及分析功能

ultravision：多级波形灰度显示（多达256级）

标配串行总线触发功能（支持rs232,i2c,spi）

选配的串行总线解码功能（支持事件列表显示和导出）

提供了丰富的触发功能（包括欠幅触发，建立/保持时间,第n边沿等。）

欠幅脉冲触发功能

标配先进的波形运算功能

直观丰富的自动测量功能

标配模板测量功能

内置2路频率达25mhz的信号源(ds2000-s)

内置信号源具有任意波发生功能(ds2000-s)

标配丰富的接口 (usb host,usb device,lan,aux)

本产品的类型是数字示波器，品牌是RIGOL/普源，型号是DS2102-S，通道数是2，带宽是200 (MHz)，波形捕获率是50000 (wfms/s)，重量是3 (kg)，加工定制是否