

30对电缆分线盒

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 30对电缆分线盒 |
| 公司名称 | 富阳市灵桥镇荣达通信机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国.浙江省.杭州市.富阳市 |
| 联系电话 | 86-0571-63550986 13588207359 |

产品详情

xf6系列电缆分线盒的特点：

产品进线采用有端子旋转卡夹气密式的接线方法，保证芯线接点不外露，接触可靠。

出线采用螺钉压卡，不用人工剥切绝缘层，操作维修方便可靠。

接触点处用机硅脂密封、防腐、防水、防潮、安全可靠。

分线盒外壳采用铝压铸成型后盆塑，能抗强烈地冲击，表面不被腐蚀，周围与底部配有橡胶密封环，密封性能好。

xf6—hd型户线（室内）分线盒，除具有室外分线盒优点外，还在分线盒上加锁，防止破坏及被盗。

技术性能：室外电缆分县和使用环境

环境温度：- 55摄氏度到+55摄氏度

相对湿度：< 95%（20摄氏度时）

大气压力：70 106 k pa

室内电缆分线盒使用环境：

环境温度：- 25摄氏度到+40摄氏度

相对湿度：< 95%（20摄氏度时）

大气压力：70 106 k pa

绝缘电阻：标准大气压条件 $> 5 \times 10^6 \Omega$

接触电阻：标准大气压条件 $< 5 \text{m}\Omega$

抗电强度：交流500v/1分钟内无击穿和飞弧现象。