

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|----|------|----|------|-----|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 8 · m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 48 | 1.89 | 50 | 1.97 | m12 | g1/8" | g1/4" | | | | | | | | | | |
| fp · 2 | 116 | 4.57 | | | | | | | | | | 0.445 | 0.965 | 0.225 | 0.485 | 0.850 | 1.450 | | |
| 5 · m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 58 | 2.28 | 65 | 5.56 | m12 | g1/8" | g1/4" | | | | | | | | | | |
| fp · 3 | 116 | 4.57 | | | | | | | | | | 0.620 | 1.355 | 0.450 | 0.980 | 1.140 | 2.300 | | |
| 5 · m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *接受npt螺纹订货 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要用途：振动力大，但噪音不超过80db，解决物料严重粘壁，堵塞，混凝土灌浆模板振动，不锈钢的用在食品和制药行业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本产品的加工定制是是，锤头类型是活塞式，品牌是纽泰克，型号是FP-25-M，外形尺寸是116X48（mm），适用范围是自动化设备，重量是0.48（kg）