

三相干式隔离变压器SBK-3KVA 380转220 伺服变压器

产品名称	三相干式隔离变压器SBK-3KVA 380转220 伺服变压器
公司名称	上海立榜电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380V/220V 电源相数:三相 额定功率:3KVA
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14楼
联系电话	18939929625 15216853068

产品详情

三相干式隔离变压器概述：

上海立榜电器有限公司生产的sg/sbk系列三相干式变压器主要用于各种高低压成套电气、进出口设备、精密机床、ups、电镀、照明、加热、通信、化工等行业设备的控制电力、电源之用，sg/sbk系列三相干式变压器能有效隔离部分谐波，抗干扰性强和安全性好的特点。sg/sbk系列三相干式变压器是我公司参数西门子公司同类产品最新研制开发数控系列用变压器，尤其160va-16kva之间的三相干式变压器，它们的外形和安装尺寸已经标准化，与西门子4ap系列通用，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb5226等国际、国家标准，具有体积小、重量轻、维护简单、运行可靠等优点。设计生产严格按照iec国际标准和相关gb国家标准执行。

产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

特性优点：

高度隔离

n-g性能良好

高度共模干扰抑制

将 转换为y或y至

电压抽头容易转换

按用户的特殊性能要求设计

sg/sbk系列三相干式隔离变压器相关参数如下：· 额定容量：0.5kva~1000kva · 额定电压：660v、480v、380v、220v、200v等 · 额定频率：50hz、60hz · 联结组别：y, yn0、y, d11、d, yn11等 · 防护等级：ip00、ip20 · 绝缘等级：b级、f级、h级

sg/sbk系列三相干式隔离变压器使用环境：· 海拔高度：1000m · 适应环境温度：-10~+45 · 适应相对湿度：26 时，95% · 使用环境：户内（户外使用时，请提供防护等级）

sg/sbk系列三相干式隔离变压器结构特征：sg系列三相干式变压器的铁心采用优质冷轧硅钢片叠制而成，根据绝缘等级的不同，整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆，能有效降低变压器噪声，减少盐雾，霉菌等对变压器的影响。根据防护等级的不同，变压器箱体由优质钢板制成，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器接线电缆也很方便连接，设计充满人性化。可根据用户要求安装电压电流表、电源指示灯、散热风机、塑壳断路器等。

sg/sbk系列三相干式隔离变压器订货须知：· 产品型号 · 额定容量 · 额定电压 · 联结组别 · 工作方式 · 绝缘等级 · 防护等级 · 其它特殊要求在技术协议中再行规定。

sg/sbk系列三相干式隔离变压器用户须知：

1、开箱检查:

箱体在运输过程中有无损坏;机柜内的技术文件、合格证、保修卡及配件是否齐全;变压器及其它元器件是否完好无损;紧固件有否松动、移位，接线端子有否接触不良。

2、就位须知:

变压器安装场地必须干燥通风，无强力振动，无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放，严禁过分倾斜，就位后机器底盘受力要均匀，箱体放置平稳;就位所在四周应有足够的空间余地，确保机器的通风与维护保养。

3、绝缘要求:

短接“输入”与“输出”端子并引出测试点，测试点对地(机外壳)用1000兆欧表测试绝缘电阻，此值应大于2兆欧。

4、检查接线:

调试人员的第一步工作也是最重要的一项工作是仔细检查接线，这项工作是保证变压器可靠运行的关键，必须认真做好。具体如下：

a:检查主回路接线是否牢固可靠，尤其对qf空气开关与km接触器接点处的接线有否松脱现象，必须拧紧。

b:检查面板背面各种电气器件，如电压表、电流表、指示灯的接点连线是否可靠，如有松动，必须拧紧。

质量保证、售后服务：

立榜承诺：“出一流产品，供一流服务”为宗旨。面对经济全球性的挑战，向广大客户做出如下承诺：凡购买“立榜”品牌保质期内对产品实行，“三包”（包修、包换、包退）；公司对产品实行终身跟踪服务、随时提供配件、备件和技术服务。送货、安装、调试、培训、指导全方位服务、为顾客提供最佳解决。

本产品的电压比是380V/220V，电源相数是三相，额定功率是3KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是上海立榜，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SBKSG