

软膏灌装封尾机、针对护手霜、面膜、面霜药膏物料

产品名称	软膏灌装封尾机、针对护手霜、面膜、面霜药膏物料
公司名称	瑞安市建升塑料包装机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 功能:灌装,清洗,封口,条码识别、打印,打码、喷码 品牌:建升
公司地址	温州中国浙江瑞安东山工业区
联系电话	86-57782503924

产品详情

产品说明

产品介绍本产品是我公司引进国外先进技术、结合gmp要求优化设计研制成功的高新技术产品。采用plc可编程控制器和精彩触摸屏使整机运行程序化，能够完成对油膏、乳膏、凝胶剂及粘度流体进行灌装折边或封尾，打批号（包括生产日期）等工序的全自动化作业。是化妆品、制药、食品、粘合剂等行业的铅管、铝管、塑料管、复合管灌装封尾的理想设备。

该设备适用于制药、化工、化妆品、保健品等领域。功能特点：1、产品有12个工位，可以根据不同的材料和不同的成型要求，选择不同的工位，配备相应的机械手来满足铅管、铝管、塑料管、复合管灌装折边或者灌装封尾的要求，实现一机多用。2、全自动完成供管、对标、软管内部清洗（可选）、灌装、封尾（折边）、打码、成品导出全过程（所有工序）。3、伺服控制调控，可在触摸屏上方便调整灌装量，计量准确。4、管筒料仓根据不同的软管长度，通过电机方便调整上下高度。外置可翻转加料机构，装管筒材料更方便，更整齐。5、机械联动视觉光标精度等级0.2mm，降低了管体和色标的色差范围。6、光、电、气一体化，实现无管不灌装；降气压、自动显示（报警）；供管不到位或打开防护门时能自动停机。7、管内壁式三层瞬间加热器，无损管外壁纹案胶膜，产品呢封尾美观。主要技术参数：

项目	参数
软管材料	塑料管、复管、铝管及铅管
灌装范围	5ml-250/支（可调）
灌装精度	± 1%
灌装速度	40支/分
软管直径	10- 5mm
软管长度	220mm (最大长度)

电源	380v/220v(可选)
工作气压	0.55-0.65mpa
配套电机	1.1kw
热封功率	3.0kw
外开尺寸	2000(l) × 950(w) × 1900(h)mm
机器重量	约850kg

本产品的加工定制是是，功能是灌装,清洗,封口,条码识别、打印,打码、喷码，品牌是建升，型号是NF-50，电压是220（V），功率是1.1（Kw），包装膜宽是78.5（mm），制成袋尺寸是220（mm），包装速度是40（袋/分钟），重量是850（kg），外形尺寸是2000 × 950 × 1900（mm），包装材料是塑料，包装类型是罐，自动化程度是全自动，适用对象是护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品，适用行业是餐饮,食品,医药,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是膏体，规格是NF-50