

# 1/4" 高耐油 耐老化 耐渗透 耐高低温 高品质燃油管

产品名称	1/4" 高耐油 耐老化 耐渗透 耐高低温 高品质燃油管
公司名称	余姚市恒特固汽车配件厂
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:输油 厂家(产地):恒特固
公司地址	浙江省余姚市临山镇小岭头108号
联系电话	86-0574-62056986 18768501539

## 产品详情

品 名：高品质燃油管

用 途：设计适用于输送汽油、乙醇汽油、柴油、机油、煤油、液压油及润滑油等相关介质的油类,广泛应用于工程机械、汽修与汽保工具、汽车燃油系统、内燃机等设备。

构 造：

内管层：耐油、耐渗透性能佳之特殊橡胶配方;

增强层：高强度纤维编织;

外管层：耐老化、耐候性能佳之合成橡胶;

外表面为：光面、布纹、网纹、条纹;

外表颜色：黑、红、蓝等等，可视客户要求订制;

适用温度：-30 ~ +110 , -40 ~ +120 ；

软管密度：1.35g/cm<sup>3</sup>;

软管硬度：70 ± 5度;

适用标准: gb10542,sae j 30r7.

软管尺寸及性能参数:

编号	内径			外径			壁厚 mpa (mm)	工作压力		爆破压力	
	英制(inch)	公制(mm)	公差 ( mm )	英制(inch)	公制(mm)	公差 ( mm )		psi	mpa	psi	
1	1/8	3.2	± 0.3	0.35	9.0	± 0.3	2.90	2	300	8	
2	5/32	4.0	± 0.3	0.40	10.0	± 0.3	3.00	2	300	8	
3	3/16	4.8	± 0.3	0.43	11.0	± 0.3	3.10	2	300	8	
4	1/4	6.3	± 0.3	0.50	12.7	± 0.4	3.20	2	300	8	
5	5/16	7.9	± 0.4	0.56	14.0	± 0.5	3.05	2	300	8	
6	3/8	9.5	± 0.4	0.63	16.0	± 0.5	3.25	2	300	8	
7	15/32	12.0	± 0.4	0.75	19.0	± 0.5	3.50	2	300	8	
8	1/2	12.7	± 0.5	0.78	20.0	± 0.5	3.65	2	300	8	
9	5/8	16.0	± 0.5	0.94	24.0	± 0.6	4.0	1	150	4	
10	3/4	19.0	± 0.5	1.13	28.8	± 0.6	4.90	1	150	4	
11	1	25.4	± 0.6	1.38	35.0	± 0.8	4.80	1	150	4	

注:可依据客户要求订做各种规格.

本产品的材质是丁腈橡胶，用途是输油，厂家(产地)是恒特固，公称外径是12-13（mm），壁厚是3-3.5（mm），长度是35（m），工作压力是 > 20KG，品名是高品质燃油管，工作温度是-30~+110