

## 先锋供应优质 13\*60M尼龙树脂胶管聚氨酯软管

产品名称	先锋供应优质 13*60M尼龙树脂胶管聚氨酯软管
公司名称	景县先锋橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:异氰酸酯 用途:1、汽车的压力制动系统、动力转向系统； 2、石油钻探行业远距离输送洗井系统；3、汽车的高压清洗机； 厂家(产地):景县先锋橡塑制品有限公司
公司地址	中国 河北 衡水 景县 亚夫路96号
联系电话	86 0318 7766885 13731375689

### 产品详情

产品结构：采用尼龙材料挤出成型的软管做内芯，以高强度工业纤维或钢丝经编织或缠绕增强后形成的高压力软管。产品性能：耐压、耐温、耐磨、耐油、使用寿命长等特点。尼龙树脂管的耐油性能要高于橡胶管5倍以上。尼龙树脂管与同规格的橡胶管相比具有更高的承压能力和更低的管体重量。外表采用优质的聚氨酯弹性体材料，其耐磨性能高于橡胶管3倍，号称耐磨王。x尼龙树脂管的耐化学品性能更加优异，抗腐蚀性能更强。尼龙树脂管是一种环保型的高性能软管。尼龙树脂管内壁象镜面一样光滑，既不污染介质，也不被介质污染；动力传送损失更小，效率更高。

本产品的材质是异氰酸酯，用途是1、汽车的压力制动系统、动力转向系统；2、石油钻探行业远距离输送洗井系统；3、汽车的高压清洗机；，厂家(产地)是景县先锋橡塑制品有限公司，公称外径是6-42（mm），壁厚是2（mm），长度是60（m）