

长城100号油膜轴承油 100

产品名称	长城100号油膜轴承油 100
公司名称	上海尚夏润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:100 品牌:长城 比重:-
公司地址	上海市奉贤区奉城镇南幸福路3号2幢138室
联系电话	18101861718

产品详情

油膜轴承油

长城牌油膜油是以深度基础油，并加入高性能复合抗氧化剂、极压抗磨剂、破乳剂、防锈剂、抗泡剂等多种功能添加剂调配而成。按iso黏度等级分为100、150、320、460、680等牌号。

性能特点

优异的分水性能，是混入油中的水能迅速分离，保护轴承，同时具有良好的水质适应性

优良的热氧化安定性能，延长油品使用寿命

优异的承载性能，防止轴承磨损，减少换辊次数

优良的防锈性能，防止金属部件锈蚀

抗泡性好，确保正常共有及形成良好油膜

良好的密封相容性，与适用于矿物油的密封材料均相容

应用范围

可用于钢厂中高速线材轧机、板材轧机以及博班冷轧机组的润滑，也可用于粗、中连轧机和轧机支撑辊轴承等部位的润滑

100号油膜轴承油用于高速线材轧机精轧机组循环润滑系统

220号油膜轴承油用于高速线材轧机预精轧循环润滑系统

460号和680号用于中厚板轧机、热冷连轧机油膜轴承循环润滑系统

典型数据

项 目	油膜轴承油		
ISO黏度等级	100	220	460
运动黏度 (40) , mm ² /s	96.15	216.0	433.0
黏度指数	98	97	97
闪点 (开口) ,	255	254	283
倾点	-21	-18	-15
铜片腐蚀 (100 , 3h) , 级	1b	1b	1b
抗乳化性			
总分离水 , ml	39.7	38.9	37.8
氧化安定性 (rbot) ,min	555	438	420

本产品的型号是100，品牌是长城，比重是-，闪点是255 ()，40 运动粘度是96.15 (cSt)，粘度等级是100，倾点是-21 ()