

testo 176P1温湿度及大气压力记录仪德国德图温湿度大气压力表

产品名称	testo 176P1温湿度及大气压力记录仪德国德图温湿度大气压力表
公司名称	上海亿欧仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:数字气压表 品牌:德国德图
公司地址	上海市宝山区沪太路5018弄梓坤科技园1号楼A30室
联系电话	86-02165861439/51698740/66020922 13381831212

产品详情

testo 176 p1 - 温湿度及大气压力记录仪

testo 176-p1电子温湿度及大气压力记录仪，内置1通道，外置4通道，内置压力传感器，可连接2个温湿度探头（ntc/电容式湿度传感器），包括扣件，扣件专用锁，电池和出厂报告。

用户可自行更换标准电池（aaa）

产品优势:2百万数据存储量，超大液晶显示屏8年电池寿命标准电池（aaa），用户可自行更换testo 176-p1电子温湿度及大气压力记录仪，包括扣件，扣件专用锁，电池和出厂报告。请注意，读取记录仪内数据或为记录仪编程需要usb连接电缆，需另外订购(订货号0449 0047)

产品描述

testo 176-p1电子温湿度及大气压力记录仪，高精度监测环境温湿度及大气压力，安全归档，内置大气压力传感器，可连接2个温湿度探头。

技术参数

技术参数

存储温度

操作温度

尺寸

2,000,000 测量值

-40 ... +85 ° c

-20 ... +70 ° c

103 x 63 x 33 mm

ntc 测量参数	-20 ... +70 ° c
精度等级	± 0.2 ° c (-20 ... +70 ° c) ± 0.4 ° c (其余量程)
分辨力	0.1 ° c

压测量技术参数	600 ... 1100 mbar
精度等级	± 3 mbar (0 ... +50 ° c)
分辨力	1 mbar

湿度测量技术参数	0 ... 100 %rh
分辨力	0.1 %rh

监控和记录实验室条件

在研究项目中，必须在实验室中频繁记录环境条件，以研究外部因素的影响。除了记录温度和湿度以外，还包括测量绝对压力。在这方面，对于记录仪器的可靠性有很高的要求，另外还要求仪器具有防篡改能力并保证数据安全，因为如果记录有误，可能会使所有研究成果失效。只有若干种仪器能同时记录所有三种测量参数，并达到预期的数据安全度要求。

探温湿度探头型号mm直径	0572 6172
温湿度探头，4mm直径	0572 6174
超细湿度探头，内置传感器，包括4个可连接的特氟 珑保护帽，用于测量材料的平衡湿度	0636 2135
温湿度探头	0636 9735

附件名称型号用于连接仪器和电脑	0449 0047
墙面支架	0554 1703
德图comsoft professional 4 专业版软件	0554 1704
comsoft 基础班,基础软件用于设置及读取记录仪数据 ,测量值以图形及表格形式展现，亦可导出数据	0572 0580
德图comsoft cfr21 part 11, 医药行业专用软件	0554 1705

sd卡，适用于适用于testo 175、 testo
176，应用环境范围到-20
返回顶部

0554 8803

证书标定名称精度

0520 0153

dkd标定证书/风速

0520 0261

iso标定证书/湿度

0520 0076

dkd标定证书/风速

0520 0246

iso标定证书/压力

0520 0025

dkd标定证书/压力

0520 0215

本产品的加工定制是是，类型是数字气压表，品牌是德国德图，型号是testo176P1，测量范围是600...1100 mbar，精度等级是1，电压是1（v），尺寸是1（mm），重量是1（kg），适用范围是1