

频闪仪Tkrs10和Tkrs20

产品名称	频闪仪Tkrs10和Tkrs20
公司名称	深圳佳德瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:频闪仪TKRS10 重量:650g (1英磅 , 7盎司) (kg)
公司地址	广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦北座1201室
联系电话	86-075582254325/82254335/25669955 13543311022

产品详情

skf频闪仪只需照射一下目标物体就能简单、快速有效地完成可视化检查。skf频闪仪包括tkrs 10和tkrs 20，为便携式仪器，设计紧凑、易于使用，可将旋转或往复运动的机器“照停”下来。它们可用于检测运行中的风扇、联轴器、齿轮、机床主轴和皮带等。tkrs频闪仪是重要的点检工具，是维修技师的必备工具。

tkrs 20 tkrs 10

带远距离激光传感器的tkrs 20

tkrs10技术参数

订货号	频闪仪tkrs10
频闪范围	每分钟40至12 500次 (f/min.)
光学传感器频闪范围	不适用
频闪精度	± 0.5次/分钟或读数的 ± 0.01%取较大值
频闪设置和显示分辨率	100至9 999 次/分钟；0.1次/分钟, 10

	000至125 000 次/分钟；1次/分钟
转速表范围	40至59 000 转/分钟
转速表精度	± 0.5 转/分钟或读数的 ± 0.01%取较大值
频闪源	氙灯：10 w
频闪间隔	9-15毫秒
光功率	每次频闪154 mj
电池组类型	镍氢电池，可充电可拆卸
电池组充电时间	2至4个小时
每次充电可使用时间	1 600 次/分钟下2.5小时 3 200 次/分钟下1.25个小时
蓄电池充电器ac输入	100 – 240伏ac，50/60 hz
显示	8字符2行lcd，字母数字式显
显示更新	持续
控制装置	功率，x2，x1/2，相移，外触发器
外部触发器输入	0 – 5 v ttl型，立体声插头
外部触发器至频闪延时	最大5毫秒
同步脉冲输出 0 – 5 v ttl	型信号，立体声插头
重量	650 g (1 英磅，7 盎司)
工作温度	10至40 ° c (50至104 ° f)
存储温度	-20至+45 ° c (-4至+113 ° f)

本产品的加工定制是否，型号是频闪仪tkrs10，重量是650g（1英磅，7盎司）（kg），产地是瑞典，品牌是skf，包装是完整包装