

减水剂 安之邦 25KG

产品名称	减水剂 安之邦 25KG
公司名称	安徽安之邦化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:---- 品牌:安之邦 规格:25KG
公司地址	安徽省合肥市龙岗开发区安徽金泰汽配城
联系电话	0551-64320485 13866789618

产品详情

1.概述

聚羧酸系高性能减水剂是继木钙为代表的普通减水剂和以萘系为代表的高效减水剂之后发展起来的第三代高性能减水剂，sunbo pc-1016粉剂是一种通过喷雾干燥工艺制成的粉状聚羧酸高性能减水剂，其综合性指标优良、绿色无污染，是一种高性能环保型产品。本产品的主要特点是：分散性好、减水率高、与各种水泥的适应性好。本品符合gb8076 - 2008国家标准高性能减水剂指标。

2.规格

本产品分为：

粉剂：sunbo pc-1016（p）

液体：sunbo pc-1016（20%l） sunbo pc-1016（40%l）

3.适用范围

I 高性能混凝土、高流动性混凝土、高耐久性混凝土、铝酸盐水泥耐火混凝土、低水泥耐火浇注料、蒸养混凝土、自流平混凝土等；

I 高强砂浆、石膏制品、自流平地坪、填缝料、灌浆材料等；

4.物理特性和使用掺量

外观：	粉剂为灰白色粉末,液体为棕色透明液体
含水率（粉剂）（%）：	< 3
固含量（液体）（%）：	20、 40
ph值（20℃）（20%液体）：	6~8
总碱量（%）：	< 5
氯离子含量（%）：	< 0.03
表面张力（mn/m）：	71.5~72.0
建议掺加量：	粉剂：0.16~0.3%胶凝材料总量 液体：0.8~1.5（20%固含量）

5.包装

粉剂：纸板桶包装，25公斤/包

6.使用及储存运输

使用过程中，请小心不要将该产品接触眼睛，嘴巴以及皮肤，推荐使用保护手套和眼镜。如不小心沾上，请用大量清水冲洗被沾部分。粉剂易吸潮，应在密封的原装袋中存放，并置于干燥的地方。温度不要超过40℃，不要叠放过高。搬运时应轻拿轻放，防止破损，运输时避免受潮。pc-1016属于无毒，无刺激性，非可燃类产品。

储存期：粉剂为一年。

www.chinaazb.com

本产品的型号是----，品牌是安之邦，规格是25KG