MOXA EDS205 5端口工业以太网交换机

产品名称	MOXA EDS205 5端口工业以太网交换机
公司名称	杭州国基科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MOXA 传输速率:10Mbps/100Mbps 型号:EDS-205
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州文三路388号812
联系电话	86-057188272890/88272889 18957124245

产品详情

简介

eds-205 etherdevice switch 为入门级5端口工业以太网交换机，拥有支持 ieee802.3/ 802.3u/ 802.3x 协议的10/100m全双/半双工rj45连接头,可自动调整为mdi或mdi-x。此外，eds-205 适用于 -10 到 60 ° c 严苛温度条件的工业环境下，支持 din-rail 安装方式；加上其坚固耐用的 ip30 高强度外壳及 led 指示灯，使其成为一个随插即用、轻巧且高度信赖的工业以太网交换机解决方案。eds-205 工业以太网交换机除了满足一般工业级 24 vdc 电源输入方式，更提供 24 vac 电源输入选择，以满足各种不同工业领域的电源输入条件；而其中 24 vac 的电源输入模式特别适用于大楼自动化应用领域。eds-205 是一款经济多元的解决方案，适用于各种工业级的应用。更多信息处将提供 eds-205 的简易设计图示。

特点高性能的以太网交换技术 * 5个10/100baset(x) (rj45端口) * 100basefx(sc或st接口，多模) * 支持ieee 802.3/ 802.3u/ 802.3x协议 * 存储转发机制，1k地址表 * 速率10/100m，支持全双工/半双工，mdi/mdi－x自适应 * 广播风暴保护工业级别的可靠性 * -10~ 60 ° c的操作温度 * 外壳设计：ip30 保护标准，波浪式高强度外壳 * 电源输入 dc: 12~48 v; ac: 18~30 v, 47~63 hz * 导轨或面板安装方式

可选附件 dr系列导轨24 vdc电源

技术参数标准：ieee 802.3适用于10basetieee 802.3u适用于100baset（x）and 100basefxieee 802.3x适用于flow control处理类型：存储和转发流控：ieee802.3x全双工，背压式流控交换机属性mac地址表大小：1 k封包缓冲区大小：512 kbit接口光纤接口：100basefx端口（sc/st接口）rj45端口：10/100baset（x）自动侦测，全/半双工，mdi/mdi-x自适应dip开关：启用/禁用广播风暴保护led指示灯：power，10/100m（tp端口），100m（光口）光纤电源需求输入电压：12/24/48 vdc（9.6 ~ 60 vdc），18 ~ 30 vac（47 ~ 63 hz），冗余双电源输入输入电流：eds-205a：0.1 a @ 24 veds-205a-m/s：0.11 a @ 24 veds-208a：0.13 a @ 24 veds-208a-m：0.17 a @ 24 veds-208a-mm/ss：0.22 a @ 24 v过载电流保护：1.1 a接口：1个可插拔的4针接线端子反接保护：支持机械特性包装：铝制外壳，ip30防护尺寸：eds-205a：30

x 115 x 70 mm（1.18 x 4.52 x 2.76 in）eds-208a：50 x 115 x 70 mm（1.96 x 4.52 x 2.76 in）

重量：eds-205a：175 geds-208a：275
g安装：导轨、壁挂安装（可选套件）工作环境工作温度：标准型号：-10 ~ 60 ° c（14 ~ 140 ° f）宽温型号：-40 ~ 75 ° c（-40 ~ 167 ° f）存储温度：-40 ~ 85 ° c（-40 ~ 185 ° f）相对湿度：5 ~ 95%（无凝露）安规认证safety：ul 508hazardous location：ul/cul class i division 2 groups a/b/c/d，atex zone 2 ex nc iicemi：fcc part 15 subpart b class a，en 55022 class aems：en 61000-4-2（esd）level 3，en 61000-4-3（rs）level 3，en 61000-4-4（eft）level 3，en 61000-4-5（surge）level 3，en 61000-4-6（cs）level 3，en 61000-4-8，en 61000-4-11marine：dnv，gl，lr，abs，nkwheeled vehicles：e-mark（e1）（仅eds-208a）rail traffic：en 50121-4shock：iec 60068-2-27freefall：iec 60068-2-32vibration：iec 60068-2-6mtbf（平均无故障时间）：425，000小时数据库：telcordia（bellcore），gb保修保修期：5年

本产品的品牌是MOXA，传输速率是10Mbps/100Mbps，型号是EDS-205，设备类型是普通交换机，传输模式是全/半双工自适应，端口数是8口以下，模块化插槽数是0，OEM是否，质保是五年（年），电源电压是12-48（V）