

# 磊科(Netcore) NS108 8口百兆交换机 以太网交换机 行货

产品名称	磊科(Netcore) NS108 8口百兆交换机 以太网交换机 行货
公司名称	深圳市天威龙电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:磊科 传输速率:10Mbps/100Mbps 型号:s108
公司地址	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1 栋4楼F1单元(入驻深圳市中企信星电子商务有 限公司)
联系电话	18207645658 18207645657

## 产品详情

络标准: ieee802.3 10base-t, ieee802.3u 100base-tx, 协议: csma/cd 传输速率: 10/100mbps (半双工), 20/200mbps (全双工) led指示灯: 电源指示灯、link/act 媒体介质: utp/stp 3类或5类电缆 端口: 8个rj45  
端口输入电压: 9v dc 500ma 最大功耗: 4.5w 体积: 140mm(长) x 77mm(宽) x 28mm(高) 温度: 0 至 50 (工作), -20 至 70 (储存) 湿度: 10% to 90% 非凝结 (工作), 5% to 90% 非凝结 (储存) 产品规格: 认证: fcc part 15 class a, ce

## 产品介绍

netcore ns108 以太网交换机采用工程优化设计结构, 针对小型工作组而开发设计, 适用于中小型办公网络, 为您节省空间和费用。端口速度100m, 外置式低功耗电源, led显示端口工作状态, 遵循ieee802.3标准, 使您的网络稳定、快速。积: 140mm(长) x 77mm(宽) x 28mm(高) 温度: 0 ~ 50 (工作), -20 ~ 70 (存储)

湿度: 10% to 90% 非凝结 (工作), 5% to 90% 非凝结 (储存)

认证：fcc part 15 class a, ce

电源适配器：直流 9v ， 700ma mac地址表：1k

背板带宽：1.6g

mac地址表：1k

背板带宽：1.6g

## 产品规格

网络标准：ieee802.3 10base-t ， ieee802.3u 100base-tx协议：csma/cd传输速率：10/100mbps（半双工），20/200mbps（全双工）led指示灯：电源指示灯、link/act媒体介质：utp/stp 3类或5类电缆端口：8个rj45 端口

体积：140mm(长) x 77mm(宽) x 28mm(高) 温度：0 ~ 50（工作），-20 ~ 70（存储）

湿度：10 % to 90 % 非凝结(工作), 5% to 90% 非凝结(储存)

认证：fcc part 15 class a, ce

电源适配器：直流 9v ， 700ma mac地址表：1k

背板带宽：1.6g

mac地址表：1k

背板带宽：1.6g

产品特性

遵循ieee802.3 以太网和ieee802.3u 快速以太网协议标准8个10/100mbps tx  
自适应端口所有10m/100m端口支持全双工/半双工工作模式自动mdi/mdix线序交叉1k mac地址空间1m  
bits帧缓存存储/转发crc校验削减错误帧支持帧长为 1522 byte的数据帧传输产品特性：led  
指示灯提供简单的侦测和管理功能

安装过程中遇到技术问题，可拨打磊科官方技术电话4008101616

磊科netcore官方网站<http://www.netcoretec.com>

声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本店没有及时更新，请大家谅解！

本店所售均为全新正品行货,售后以厂家的保修规定保修

产品保修质保：本店所有品牌产品不需要凭发票保修，请保管好机器背面序列号和保修卡，才能实现后续的更换和保修。

本产品的品牌是磊科，传输速率是10Mbps/100Mbps，型号是s108，设备类型是普通交换机，传输模式是全/半双工自适应，端口数是8口-16口，OEM是否，质保是一年（年）