金鼎牌西湖牌台式砂轮机 立式砂轮机 三相台式砂轮机

产品名称	金鼎牌西湖牌台式砂轮机 立式砂轮机 三相台式砂轮机
公司名称	东莞市振旦五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:金鼎 型号:6-12寸
公司地址	广东 东莞市 时富五金
联系电话	86-076985311175/18029029830 13058521567

产品详情

砂轮机的使用：

1、砂轮机可使用在海拔不超过1000米，环境温度在-15°C~40°C，且周围空气相对湿度不大于95%的场所。

2、砂轮机在使用前应仔细检查其零件，是否由于运输而受到损伤，紧固件是否有松动等现象，如有，应加以修复和紧固，特别应注意砂轮有

无裂纹，可用木槌敲砂轮，发出清脆声音方可使用。

3、砂轮机在使用前必须用500伏以上兆欧表测量其绝缘电阻，其值应大于1兆欧。

4、砂轮面在使用前先用手转动砂轮轴，应灵活无碰擦，如有碰擦应查明原因并排除后方可使用。

5、砂轮机配有两块有机玻璃防护镜，与可调护板连接后装于砂轮机防护罩上，可根据需要调节角度起防尘作用。

6、砂轮机底座设有固定孔，必要时可用螺钉固定后使用。

7、在使用中，砂轮机的两块砂轮直径之差应不超过20%。

单相轻型台式砂轮机

型号	mqd3213	mqd3215	mqd3220	mqd

砂轮直径（mm)	125	150	200	2
砂轮安全线速度（米/秒）	35	35	35	4
额定电压（v）	220	220	220	3
额定频率(hz)	50	50	50	5
输入功率（w）	120	150	250	7
同步转速（r/min)	3000	3000	3000	30

本产品的加工定制是否，品牌是金鼎，型号是6-12寸，额定电压是380v，砂轮直径是250（mm），额定转速是2850（r/min），额定输入功率是1000（W），输出功率是0（W），安全线速度是0（m/s），额定转矩是0（n*m），适用范围是打磨，重量是10，功率是150，1是1，电磨类型是电动砂轮机，外形尺寸是150